Eichinger Kranarm 2082, robuste Profilrohr-Konstruktion Teleskoplader

https://www.bauportal24h.de/p/288962/eichinger-kranarm-2082-robuste-profilrohr-konstruktion-teleskoplader?c=6025&number=EIC2082.1

2.412,80 € *
Inhalt: 1 Stück
*inkl. MwSt.

Produkt-Highlights:

• lackiert in RAL2004
• Inklusive Konformitätserklärung und GS-Zeichen vom TÜV in ausgedruckter Form

Produktinformationen:

Eichinger Teleskoplader 2082 in RAL2004

Längen,- und höhenverstellbarer Teleskoplader für den Stapler zur Ladeguterfassung von oben

Der **Teleskoplader ist aus einer massiven Konstruktion aus Profilrohren** verschweißt und verschraubt. Mit Hilfe die Sicherung mit einem Steckbolzen wird der Kranarm flott am Lastbaum des Staplers arretiert. Eine Kippgefahr des Staplers per eine ungenaue Platzierung einer langen Kette besteht nicht. Der Teleskoplader für Stapler ist in der Länge **7-fach verstellbar und 3-fach höhenverstellbar bis 45°**. Die Auslieferung geschieht serienmäßig mit drehbaren Wirbel-Lasthaken. Standardmäßig ist der Kranarm pulverbeschichtet in Eichinger-orange (reinorange RAL2004)

Vorteile

- robuste Profilrohr Konstruktion
- ideal zum Transportiren von Lasten mit Kranhaken am Gabelstapler
- kommt dort zum Einsatz, wo Lasten nicht unterfahren werden können
- Teleskopierbarer Kranarm mit Wirbel-Lasthaken
- in 3 Teilschritten bis 45 Grad höhenverstellbar
- Bolzensicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen

Anwendung

Der **Teleskoplader** wird überall dort eingesetzt, wo kein Kran zur Auswahl steht und das Ladegut allein von oben erhoben werden kann. Für den Gebrauch mit dem Stapler hat der Teleskoplader durchgehende Einfahrtaschen, wo Sie mit den Zinken des Staplers einfahren können. **Die Sicherung gegen das Abrutschen wird über die Steckbolzen gewährleistet** . Für das Anbringen von Ketten, Seile oder Schlingen ist der Teleskoplader mit 2 drehbaren Wirbellasthaken ausgerüstet.

Qualität

Neben der EG-Konformitätserklärung (**CE-Zeichen**) trägt der Teleskoplader von Eichinger das **GS Zeichen**. Dieser Artikel wird nach strengen Prüfkriterien vom TÜV überwacht und wir können Ihnen somit die hohe Eichinger-Qualität auch von einer externen Materialprüfanstalt bestätigen.

Hinweis!
Bitte berücksichtigen Sie die Auslegung Ihres Fahrzeuges bei der Wahl des Kranarms. Es wird dringend empfohlen Ihre Qualitätskontrolle bei der Wahl des Kranarmes miteinzubeziehen.

Technische Daten:

Tragkraft: 2500 kg
Breite: 540 mm
Höhe: 645 mm
Teleskopierbarkeit: 740 - 3735 mm
verstellbarer Neigungswinkel (0-45 Grad): 195 - 2490 mm
Zinkenabstand: 130 mm
Zinkenquerschnitt: 190x90 mm
Gewicht: 220 kg
HAN: 2082.1

Hinweis:
Zu Gunsten der Umwelt verzichten wir beim Versand auf Umverpackungen. Durch den Transport entstandene Lackschäden oder Kratzer stellen keinen Sachmangel oder Reklamationsgrund dar.

Artikelnummer: EIC2082.1

Stand: 13.05.2024 - 12:47:28 Uhr

Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!