

Dantherm Mobiles Klimagerät ACT 7

<https://www.bauportal24h.de/p/289382/dantherm-mobiles-klimageraet-act-7?c=6021>



5.525,00 € *

Inhalt: 1 Stück

*inkl. MwSt.

Produkt-Highlights:

- Hoch effizienter Kühlkreislauf
- Für die Installation sind keine besonderen Kenntnisse im Bereich Kühlung erforderlich
- Kältemittelfreie Leitungsverbindung zwischen Innen- und Außengeräten

Produktinformationen:

Mobiles Klimagerät für schnelle und effiziente Kühlung für den Notfallbetrieb

Wenn kleine Organisationen Kühlung für den Notfallbetrieb benötigen, ist eine effiziente und einfach zu implementierende Lösung gefragt. Das wassergekühlte Klimagerät ACT 7 kann in wenigen Minuten effiziente Kühlung bieten und lässt sich installieren, ohne dass besondere Kenntnisse oder Schulung im Bereich Kühlung erforderlich sind.

Ideal für Vermietungsfirmen und Veranstaltungsorganisationen

Ob eine Verkaufsfläche, ein Festzelt, ein Lager oder auch ein Büro gekühlt werden soll, wenn die vorhandene Klimaanlage ausgefallen ist, das ACT 7 ist der Aufgabe gewachsen. Dank seiner robusten und leichten Konstruktion eignet es sich optimal für den für Vermietungsmärkte üblichen Verschleiß.

Kühlung eines ganzen Raums

Anders als die meisten luftgekühlten Geräte kann das ACT 7 den ganzen Raum kühlen, ohne dass kontinuierlich Innenluft verbraucht wird.

Außerdem benötigt das Gerät keinen Fortluftkanal zu einer Außenwand. Die Inbetriebnahme des ACT 7 ist ganz einfach: Die Kühlleitungsstecker werden mit der Außenwärmeabgabeeinheit verbunden.

Funktionsweise

Das ACT 7 nimmt die Wärme in ein Kältemittelkühlsystem auf. Von dort aus wird die Wärme an das eigenständige Kaltwasser-/Glykol-System übertragen. Anschließend wird es durch das Außengerät gepumpt, wo das Wasser gekühlt und die Wärme abgeleitet wird.

Das Innengerät ist über zwei flexible selbstabdichtende 22-mm-Schläuche mit Schnellverschluss verbunden. Diese Schläuche werden in Längen von 5 oder 15 m bereitgestellt und können bis zu einer Gesamtlänge von maximal 30 m verbunden werden.

Anwendung

- Vermietungsunternehmen
- Veranstaltungsorganisationen
- Datenzentren
- Serverräumen
- Gebäudemanagement
- Ladenflächen
- Büros
- Kleine Werkstätten
- Fitnessräume
- Großküchen
- Kälteraumkühlung für den Notfallbetrieb

Eigenschaften und Vorteile

- Hoch effizienter Kühlkreislauf
- Für die Installation sind keine besonderen Kenntnisse im Bereich Kühlung erforderlich

Bereich Kühlung erforderlich

- Robuste Metallkonstruktion auf Lenkrollen
- Kühlleitungsstecker mit Schnellverschluss
- Innengerät mit stufenloser variabler Ventilator Drehzahl und verstellbarem Gitter

- Kompakter Wärmetauscher für die Außenmontage
- Außenwärmeabgabeeinheit mit variabler

temperaturabhängiger Ventilator Drehzahl (nur EU)

- Wasser-/Glykol-Schlauchverbindung reicht für die

Verbindung von Innen- und Außengeräten

- Kältemittelfreie Leitungsverbindung zwischen Innen- und Außengeräten

Alarm

- Bis zu 30 Meter Montageabstand zwischen Innen- und

Außengeräten

- Hochglanzlack (einfacher zu reinigen) Netzanschluss 230 V CEE 7/7 (nur EU)

Technische Daten:

Kühlleistung (max.) (Außenumgebung

28°C/60% rF) : 7,0 kW

Netzspannung : 230/1ph/50 V/Hz

Sicherung : 16,0 A

Nennbetriebsstrom : 11,2 A

Nennleistungsaufnahme : 2,6 kW

Netzstecker : CEE 7/7

Luftstrom, intern (Stufenlos, variabel) :

930-1,310 m³/h

Thermostat zur automatischen Kühlung : ja

Geräuschpegel bei 3 m Abstand (min.

Drehzahl) : 53 dBA

Geräuschpegel bei 3 m Abstand (max.

Drehzahl) : 56 dBA

Betriebsbereich - Innentemperatur : 8-35 °C

Betriebsbereich - Außentemperatur : 0-40 °C

Produktgröße (H x B x T) : 1070 x 852 x 420 mm

Gewicht : 117 kg

Max. Abstand zwischen Innen- und Außengerät : 30 m

Max. Förderhöhe : 10 m

Außeneinheit :

Luftstrom, variabel : Ja

Geräuschpegel bei 3 m Abstand (min.

Drehzahl) : 33 dBA

Geräuschpegel bei 3 m Abstand (min.

Drehzahl) : 55 dBA

Wandmontage : Ja, 2 Ketten mit Haken

mitgeliefert (L 650 mm)

Bodenaufstellung : Ja, 4 eingebaute

Gummifüße

Produktgröße (H x B x T) : 520 x 560 x 310 mm

Entlüftungsschrauben : Yes

Gewicht : 18,5 kg

Lieferumfang :

Mobiles Klimagerät ACT 7 MkII HG-FFC

Außeneinheit HEX 7000 HX7-EU-HG-FF

Verbindungsleitung 10 m für ACT 7 MKII-FFC

Artikelnummer: DAN42004819271

Stand: 28.04.2024 - 03:45:26 Uhr

Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!