

MAS Anschlag-Verbindungsmittel Gurtband 27 mm mit Schlaufen in verschiedenen Längen

<https://www.bauportal24h.de/p/297602/mas-anschlag-verbindungsmittel-gurtband-27-mm-mit-schlaufen-in-verschiedenen-laengen?c=6999&number=MAS660060>



18,90 € *

Inhalt: 120 Zentimeter (15,75 € / 100 Zentimeter)

*inkl. MwSt.

Produktinformationen:

MAS Anschlag-Verbindungsmittel Gurtband 27 mm B2 in verschiedenen Längen

Das B2 Gurtband dient als Anschlaghilfe ggf. auch als Verbindungsmittel für ein Auffangsystem (**EN 363**) oder Rückhaltesystem und darf nicht zur alleinigen Absturzsicherung verwendet werden sondern nur in Kombination mit einem:

- Auffanggurt EN 361
- Verbindungsmittel mit Falldämpfer EN 354/355
- Höhensicherungsgeräten EN 360
- mitlaufenden Auffanggeräten EN 353-2
- Abseil- und Rettungsgeräten EN 341 bzw. 1496
- Rückhaltesystem nach EN 358

Sie darf nur **von einem** Anwender benutzt werden.
Sofern diese Anschlaghilfe einem Auffangsystem **nach EN 363** zum Einsatz kommt, ist darauf zu achten, dass ein Einzelteil zur Anwendung kommt, welches Kraft während eines Auffangvorganges auf **max. 6 kN** begrenzt.

Die Festigkeit beträgt im vernähten Zustand und bei bestimmungsgemäßer Verwendung **25 kN**.

Verwendung

Bei der Anwendung **als Anschlaghilfe** wird dieses Band über einen Träger oder einen Holzbalken genutzt. Der Benutzte Träger oder Balken darf auf keinen Fall scharfe Kanten aufweisen, weil hierdurch das Gurtband beschädigt werden kann. In diesem Fall müssen zusätzliche Einrichtungen wie Kantenschutz, Schutzschlauch o.ä. verwendet werden.

Bei der Anwendung **als Verbindungsmittel** in Kombination mit einem Aufreiss-Falldämpfer darf die Gesamtlänge (Verbindungsmittel incl. Falldämpfer und Sicherheitskarabinerhaken) 2 Meter nicht überschreiten. Bei dem Einhängen dieses Verbindungsmittels in die Schlaufen des Aufreiss-Falldämpfers müssen die Verriegelungsmechanismen der Sicherheitskarabinerhaken auf eine korrekte Verriegelung gesondert überprüft werden.
Auch eine sogenannte Schlaffseilbildung beim Arbeiten auf höher gelegenen Arbeitsplätzen darf nicht entstehen.

Material

Das Gurtband besteht aus 27 mm breitem Polyester und dessen Nähte sind mit hochstrapazierfähigem Polyestergarn versehen. Dadurch entsteht eine Festigkeit von **>45 kN**. Das Nettogewicht beträgt über **500 Gramm**. Im System verfügt es über eine Zugfestigkeit von **>25 kN**.

Technische Daten:

Länge: 0,6 Meter
HAN: 660060

Artikelnummer: MAS660060

Stand: 05.05.2024 - 23:38:28 Uhr

Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!