

MAS mitlaufendes Auffanggerät nach EN 353-2 für Ø12 oder Ø16 mm Seile

<https://www.bauportal24h.de/p/303267/mas-mitlaufendes-auffanggeraet-nach-en-353-2-fuer-oe12-oder-oe16-mm-seile?c=6999&number=MAS32004>



108,28 € *

Inhalt: 1 Stück

*inkl. MwSt.

Produkt-Highlights:

- nach EN 353-2
- ohne Seil
- Inklusive MAS 51 Stahlkarabiner

Produktinformationen:

MAS mitlaufendes Auffanggerät nach EN 353-2 für Ø12 oder Ø16 mm Seile

Das MAS-Auffanggerät läuft beim Aufstieg nach oben frei mit. Dazu sollte das untere Ende der beweglichen Führung (Seil) befestigt oder durch ein Gewicht beschwert werden.

Da mitlaufende Auffanggeräte nur in einer Richtung den Absturz auffangen können, während sie in der anderen Richtung frei laufen, muss der Richtungspfeil, der die Wirkrichtung anzeigt, beachtet werden.

Nur kompatibel mit den MAS Seilen. (MAS690405)

Material:

- Bandfalldämpfer aus Polyamid
- Nähte aus hochstrapazierfähiges Polyestergarn
- Festigkeit >15 kN
- Verbindungselemente aus hochstrapazierfähigen verzinkten Stahl
- Nettogewicht: 1100 Gramm
- Zugfestigkeit im System: 15 kN
- Maximale Auffangkraft: unter 6 kN

Hinweis (MAS 4-12):

Geeignet zur Anwendung bei vertikaler und horizontaler Benutzung bei einer Kantenbeanspruchung mit Radius $r=0,5$ mm. Eine Beanspruchung durch scharfe Kanten ist unbedingt zu vermeiden.

Artikelnummer: MAS32004

Technische Daten:

Festigkeit: >15 kN
Zugfestigkeit im System: 15 kN
Maximale Auffangkraft: unter 6 kN
Nettogewicht: 1100 Gramm
Haken: MAS 51 Stahl
Kompatibel mit Ø-Seile: 16 mm
HAN: 32004

Haken MAS 51 nach EN 362, KL. T

Öffnungsweite: 18 mm
Länge: 128 mm (22 kN)
Breite: 54 mm
Material: Stahl
Verschluss Autolock
HAN: 52506

Stand: 28.04.2024 - 14:48:28 Uhr

Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!