

Bosch Professional Bohrhammer GBH 5-40 DCE SDS Max

<https://www.bauportal24h.de/p/3489/bosch-professional-bohrhammer-gbh-5-40-dce-sds-max?c=7170>



667,82 € *

Inhalt: 1 Stück

*inkl. MwSt.

Produkt-Highlights:

- Langlebig durch robuste Metallkomponenten und optimiertes Schmiersystem
- Leistungsstarker Motor liefert 8,8 Joule Schlagenergie

Produktinformationen:

Der Bosch SDS max-Bohrhammer für eine komfortable Handhabung bei zeitintensiven Anwendungen

Der kabelgebundene GBH 5-40 DCE Professional ist im Bosch SDS max Bohrhammer Segment speziell dafür entwickelt, um eine komfortable Handhabung und ermüdungsärmeres Arbeiten bei zeitintensiven Anwendungen zu gewährleisten.

Vibration Control und das geringe Gewicht ermöglichen müheloses Arbeiten bei andauernden und zeitintensiven Anwendungen.

Der Bohrhammer ist auf Langlebigkeit ausgelegt und zeichnet sich durch robuste Metallkomponenten und ein optimiertes Schmiersystem aus.

Der starke Motor liefert 8,8 Joule Schlagenergie für einen schnellen Bohrfortschritt und eine hohe Abtragsleistung.

Ausstattung und Anwendung

Dieses Elektrowerkzeug eignet sich für Bohrungen bis zu einem Durchmesser von 40 mm sowie für leichte Meißelarbeiten in Beton und Stein.

Das Gerät ist kompatibel mit verschiedenen Systemzubehören zur Staubabsaugung.

Weitere Vorteile

- Vibration Control und ein geringes Gewicht ermöglichen müheloses Arbeiten bei andauernden und zeitintensiven Anwendungen

- Langlebig durch robuste Metallkomponenten und optimiertes Schmiersystem

- Der leistungsstarke Motor liefert 8,8 Joule Schlagenergie für einen schnellen Bohrfortschritt und eine hohe Abtragsleistung

Funktionen und Hauptmerkmale



Produktart: Bohrhammer

Marke: Bosch

Gewicht: 6,8kg

Zusatzgriff: Mit Zusatzgriff

Technische Daten:

Nenneingangsleistung: 1150 W

Schlagenergie, von: 8.8 J

Schlagenergie: 8.8 J

Schlagzahl bei Nenndrehzahl, von: 1500 bpm

Schlagzahl bei Nenndrehzahl, bis zu: 3050 bpm

Schlagzahl bei Nenndrehzahl: 1500 - 3050 bpm

Nenndrehzahl, von: 170 min⁻¹

Nenndrehzahl, bis zu: 340 min⁻¹

Nenndrehzahl: 170 - 340 min⁻¹

Gewicht: 6.8 kg

Werkzeugabmessungen (Länge): 485 mm

Werkzeugabmessungen (Höhe): 260 mm

Werkzeugaufnahme: SDS max

Schwingungsemissionswert ah [Hammerbohren in Beton]: 10.5 m/s²

Unsicherheit K [Hammerbohren in Beton]: 1.5 m/s²

Schwingungsemissionswert ah [Meißeln]: 7.5 m/s²

Unsicherheit K [Meißeln]: 1.5 m/s²

Verpackungsabmessungen (Breite): 410 mm

Verpackungsabmessungen (Länge): 615 mm

Verpackungsabmessungen (Höhe): 145 mm

Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe): 410 x 615 x 145 mm

Spannung, elektrisch: 230 V

Bohr-Ø Beton, Hammerbohrer, von: 12 mm

Bohr-Ø Beton, Hammerbohrer, bis zu: 40 mm

Bohr-Ø Beton, Hammerbohrer: 12 - 40 mm

Rec. appl. range concrete, hammer drill bits, from: 18 mm

Rec. appl. range concrete, hammer drill bits, to: 32 mm

Opt. Anwendungsbereich Beton, Hammerbohrer: 18 - 32 mm

Bohr-Ø Beton, Break Through-Bohrer, von: 45 mm

Bohr-Ø Beton, Break Through-Bohrer, bis: 55 mm

Bohr-Ø Beton, Break Through-Bohrer: 45 - 55 mm

Bohr-Ø Beton, Bohrkronen, von: 40 mm

Bohr-Ø Beton, Bohrkronen, bis zu: 90 mm

Bohr-Ø in Beton mit Hohlbohrkronen: 40 - 90 mm

Bohr-Ø in Beton mit Hohlbohrkronen: 40 - 90 mm

Bohr-Ø in Beton mit Hohlbohrkronen: 40 - 90 mm

Bohr-Ø in Beton mit Hohlbohrkronen: 40 - 90 mm

Bohr-Ø in Beton mit Hohlbohrkronen: 40 - 90 mm

Bohr-Ø in Beton mit Hohlbohrkronen: 40 - 90 mm

Bohr-Ø in Beton mit Hohlbohrkronen: 40 - 90 mm

Bohr-Ø in Beton mit Hohlbohrkronen: 40 - 90 mm

Bohr-Ø in Beton mit Hohlbohrkronen: 40 - 90 mm

Bohr-Ø in Beton mit Hohlbohrkronen: 40 - 90 mm

Bohr-Ø in Beton mit Hohlbohrkronen: 40 - 90 mm

Bohr-Ø in Beton mit Hohlbohrkronen: 40 - 90 mm

Bohr-Ø in Beton mit Hohlbohrkronen: 40 - 90 mm

Bohr-Ø in Beton mit Hohlbohrkronen: 40 - 90 mm

Bohr-Ø in Beton mit Hohlbohrkronen: 40 - 90 mm

Bohr-Ø in Beton mit Hohlbohrkronen: 40 - 90 mm

Bohr-Ø in Beton mit Hohlbohrkronen: 40 - 90 mm

Bohr-Ø in Beton mit Hohlbohrkronen: 40 - 90 mm

Bohr-Ø in Beton mit Hohlbohrkronen: 40 - 90 mm

Bohr-Ø in Beton mit Hohlbohrkronen: 40 - 90 mm

Bohr-Ø in Beton mit Hohlbohrkronen: 40 - 90 mm

Bohr-Ø in Beton mit Hohlbohrkronen: 40 - 90 mm

Bohr-Ø in Beton mit Hohlbohrkronen: 40 - 90 mm

Bohr-Ø in Beton mit Hohlbohrkronen: 40 - 90 mm

Bohr-Ø in Beton mit Hohlbohrkronen: 40 - 90 mm

Lieferumfang

1x Bohrhammer mit SDS max GBH 5-40 DCE

1x Zusatzhandgriff (2602025117)

1x Fetttube (1615430010)

1x Maschinentuch

1x Handwerkerkoffer (1615438460)

Artikelnummer: B0611264000

Stand: 29.03.2024 - 15:41:19 Uhr

Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!