

Bosch Professional Ortungsgerät Wallscanner D-tect 200 C

<https://www.bauportal24h.de/p/360416/bosch-professional-ortungsgeraet-wallscanner-d-tect-200-c?c=9400>



660,66 € *

Inhalt: 1 Stück

*inkl. MwSt.

Produkt-Highlights:

- Bosch Radar Technology und moderne Bedienoberfläche
- Flexibilität durch mehrere Ansichten
- Screenshot-Funktion ermöglicht eine schnelle und einfache Dokumentation
- Screenshots können über USB-C®- Schnittstelle und SD-Karte heruntergeladen werden

Produktinformationen:

Der Wallscanner für einzigartige Ergebnisse: Höchstleistung und einfache Dokumentation

Der D-tect 200 C Professional von Bosch ortet alle gängigen Objekte, stellt sie klar dar und ermöglicht eine einfache Dokumentation. Ausgestattet mit Bosch Radartechnologie und einer verbesserten Bedienoberfläche steht das Gerät für sichereres und präziseres Arbeiten auf der Baustelle.

Mehrere Ansichten ermöglichen es, für verschiedene Anwendungen jeweils die beste Option wählen zu können z. B. die Spotansicht, welche die Ortung an schwer zugänglichen Stellen besonders einfach macht.

Für einen handfesten Nachweis ermöglicht die innovative Screenshot-Funktion des Wallscanners eine schnelle Dokumentation.

Ausstattung und Anwendung

Der D-tect 200 C Professional eignet sich sowohl für Arbeiten im Innen- als auch Außenbereich, schützt vor Schäden beim Bohren und misst Betonüberdeckungen.

Weitere Vorteile

- Bosch Radar Technology und eine moderne Bedienoberfläche für Präzision, höhere Sicherheit und eine klare Abbildung von georteten Objekten
- Flexibilität durch mehrere Ansichten bietet beste Ergebnisse in verschiedensten Situationen
- Screenshot-Funktion ermöglicht eine schnelle und einfache Dokumentation; Screenshots können über USB-C®- Schnittstelle und SD-Karte heruntergeladen werden

Funktionen und Hauptmerkmale



Zusätzliche Informationen

Der Wallscanner ortet Objekte in Tiefen bis zu 20 cm und zeigt die Tiefe des Objekts an.

Technische Daten:

Akkuspannung: 12 V
Bosch Radartechnologie: ja
Erfassbare Objekte: magnetische Metalle (z. B. Eisen) nichtmagnetische Metalle (z. B. Kupfer) spannungsführende Leitungen nichtspannungsführende Leitungen Leere Kunststoffrohre wasserführende Kunststoffrohre Holzunterkonstruktionen
Max. Ortungstiefe: 200 mm
Erfassungstiefe, Trockenbeton, max.: 200 mm
Erfassungstiefe, junger Beton, max.: 60 mm
Erfassungstiefe, andere Wandarten, max.: 80 mm
Erfassungstiefe, Holzunterkonstruktionen, max.: 38 mm
Genauigkeit: ± 5 mm* (* zzgl. einflussabhängiger Abweichung)
Ansichten: Objektansicht Spotansicht Signalansicht 2D Signalansicht
Wandarten: Mauerwerk/Universal Beton Trockenbau Flächenheizung Junger Beton Langlochziegel Hochlochziegel
Staub- und Spritzwasserschutz: IP 5X
Dokumentation über: USB-C SD-Karte
Updatefähig: ja
Materialidentifizierung: Stromführendes Kabel Magnetisches Metall Nichtmagnetisches Metall Nichtmetallisches Material
Stromversorgung: 12 V-Li-Ionen-Akku 4 x 1.5 V-LR6 (AA) 4 x 1.2 V HR06 (AA)
Gewicht, ca.: 0.7 kg
Zusatzfunktion: Ortung von Leckagen, Distanzmessung

Lieferumfang

1x Ortungsgerät Wallscanner D-tect 200 C
1x Tasche
1x Akku-Adapter (1600A017HF/1600A017HH)
1x USB-C™-Kabel
1x Handschlaufe
4x 1,5 V-LR6-Batterie (AA)

Artikelnummer: B0601081600

Stand: 29.04.2024 - 03:55:43 Uhr

Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!