

Leica Linienlaser Lino L6G-1 grün

<https://www.bauportal24h.de/p/568737/leica-linienlaser-lino-l6g-1-gruen>



604,00 € *

Inhalt: 1 Stück (0,00 € / 0 Stück)

*inkl. MwSt.

Produkt-Highlights:

- Reichweite bis zu 50 Meter
- Unterbrechungsfreies Arbeiten dank Triple-Power-Konzept
- Hohe Sichtbarkeit aufgrund grüner Hochleistungslaserdioden
- Lithium-Ionen-Akku für bis zu 11 Stunden Betrieb
- Großer Selbstnivellierungsbereich

Produktinformationen:

Leica 3x360 Grad - Multi-Linienlaser mit Multifunktionsadapter und Wandhalterung

- Der Leica LINO L6G ist ein selbstnivellierender Multi-Linienlaser mit grünem Laserstrahl.
- Der professionelle Linienlaser verfügt über drei 360° sichtbare Laserlinien.
- Dünne, scharfe und gut sichtbare 360° Laserlinien machen diesen Linienlaser ideal für anspruchsvolle Anwendungen.
- Leica LINO L6G verfügt über einen grünen Laser, der für menschliche Augen nachweislich besser sichtbar ist.
- Die vertikalen, auf Wände und Decke projizierten Laserlinien, lassen sich nach Einrichtung des Lotpunktes ganz leicht anpassen. Durch die integrierte Basis des Linienlasers kann der Schnittpunkt der beiden vertikalen Laserlinien (Lotpunkt) nach Bedarf positioniert werden. Anschließend lassen sich die Laserlinien um $\pm 10^\circ$ weiter ausrichten, ohne den Lotpunkt zu verändern.
- Das dreifach Stromversorgungskonzept erlaubt stets ein unterbrechungsfreies Arbeiten. Der Leica LINO L6G kann mit 3x AA-Batterien, Li-Ionen Akku oder mit einem Netzteil mit Strom versorgt werden (Lieferumfang abhängig von Artikelnummer).
- Für bessere Sichtbarkeit oder zum Energiesparen ist die Leistung der Laserlinien in drei Stufen einstellbar (100%, 75% und 50%).
- Mit magnetischen Adapter TWIST250 und Wandhalter UAL130.

Besonderheiten auf einen Blick

- 3 x 360° Laserlinien (2 x vertikal, 1 horizontal)
- Durch Robustheit geeignet für Baustelleneinsatz
- Laserleistung in drei Stufen einstellbar
- Selbstnivellierend
- Feststehender Lotpunkt dank integrierter Basis
- Dreifach Stromversorgungskonzept für unterbrechungsfreies Arbeiten

Technische Daten:

Laser horizontal 360°
Laser vertikal 2 x 360°
Laserklasse 2
Laserfarbe grün
Schutzklasse IP 54
Arbeitstemperatur -10°C bis +50°C
Arbeitsbereich Ø 70 m (abhängig von Lichtverhältnissen)
Arbeitsfähig mit Empfänger JA
Arbeitsbereich mit Empfänger Ø 140 m
Selbstnivellierungsbereich $\pm 4^\circ$
Genauigkeit $\pm 1,5$ mm auf 5 m
Maße 124 x 107 x 154 mm
Gewicht 781 g
Anschluss $\frac{1}{4}$ “
Stromversorgung Li-Ionen , 3 x AA Alkaline, oder Netzteil
Betriebszeit Li-Ionen bis zu 11 Std, Alkaline bis zu 8 Std

Lieferumfang

1x Leica Lino L6G
1x Lithium-Ionen Akku mit Ladegerät und Stecker
1x Grüne Zieltafel
1x Magnetischer Multifunktionsadapter TWIST 250
1x Wandhalter UAL130
1x Robuster Koffer
1x Batteriefach für Alkaline
1x Kurzanleitung, Kalibrierzertifikat

Artikelnummer: NES16732000

Stand: 19.04.2024 - 08:34:27 Uhr

Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!