

FEIN 2-Gang Magnet-Kernbohrmaschine KBM 50 AUTO Leistung 1200W

<https://www.bauportal24h.de/p/361583/fein-2-gang-magnet-kernbohrmaschine-kbm-50-auto-leistung-1200w?c=7231>



2.424,02 € *

Inhalt: 1 Stück

*inkl. MwSt.

Produkt-Highlights:

- Extrem verschleißfestes Maschinenkonzept mit schwenkbar gelagertem Motorkabel-Schutzschlauch für den harten Einsatz in Industrie und Handwerk
- Zeit- und Kostenersparnis bei großen Bohrvolumen durch digital angesteuerten Bohrvorschub

Produktinformationen:

Magnet-Kernbohrmaschine bis 50 mm - KBM 50 auto*KBM 50 auto | 72704261000*Magnet-Kernbohrmaschine bis 50 mm. KBM 50 auto. Leichtgewichtige, hubstarke und clevere 2-Gang Automatic-Magnet-Kernbohrmaschine für höchste Effizienz und geringste körperliche Belastung bei Kernbohrarbeiten in der Werkstatt und auf der Baustelle.

Weitere Eigenschaften

- Extrem verschleißfestes Maschinenkonzept mit schwenkbar gelagertem Motorkabel-Schutzschlauch für den harten Einsatz in Industrie und Handwerk.

- Zeit- und Kostenersparnis bei großen Bohrvolumen durch digital angesteuerten Bohrvorschub.

- Durch Rechts-/Linkslauf, elektronische Drehzahleinstellung und 315 mm Hubbereich ist ein universeller Arbeitseinsatz, wie Kern-, Spiral-, Gewindebohren sowie Senken und Reiben möglich.

- Planbare Arbeitszeiten bei Auftragsarbeiten und seriellen Arbeiten durch reproduzierbare und getaktete Bohrzeiten.

- MK3-Werkzeugaufnahme.

- Drehzahlstabiler FEIN Hochleistungsmotor.

- Einfaches und verwechslungsfreies Bedienkonzept im

Blickfeld des Anwenders.

- Hohe Magnethaltekraft.

- Komfort-Magnethaltekraftanzeige.

- Integrierter Kühlmittel tank.

- Kippsensor.

- Drehzahl Speicher "Memory Function".

- Personen-Schutzschalter.

- * optional mit Zubehör.

- ** nur im manuellen Maschinenbetrieb

Typ: Maschine

Ausführung (Akku/Kabel): Kabel

Technische Daten:

Nennaufnahme: 1 200 WLeistungsabgabe: 610

WLastdrehzahl: 1/minLastdrehzahl 1. Gang:

130 - 260 1/min 1/minLastdrehzahl 2. Gang:

260 - 520 1/min 1/minLeerlaufdrehzahl:

1/minWerkzeugaufnahme: MK 3HM

Kernbohrer max. Ø: 50 mmHSS Kernbohrer

max. Ø: 40 mmKernbohrer Bohrtiefe max.:

50(75)* mm mmSpiralbohrer max. Ø: 18/23**

mm mmGewindebohren: M 16**Senken max.

Ø: 50** mm mmReiben max. Ø: 23** mm

mmKernbohreraufnahme:

QuickINKernbohrerwechsel: werkzeuglosHub:

145 mmGesamter Hubbereich: 315

mmMagnet-Haltekraft: 12 500 NMagnetfuß-

Abmessungen: 195 x 90 mmKabel mit Stecker:

4 mGewicht nach EPTA: 16,20 kg

Lieferumfang1 Kühlmittel tank1 Zurr gurt1

Späne haken1 Zentrierstift1 Austreibkeil1

Berührschutz1 Koffer

Artikelnummer: FEIN72704261000

Stand: 08.05.2024 - 22:06:27 Uhr

Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!