

FEIN Magnetkernbohrmaschine KBU 110-4 M Leistung 1700W Werkzeugaufn.MK4 R-/Linkslauf

<https://www.bauportal24h.de/p/362389/fein-magnetkernbohrmaschine-kbu-110-4-m-leistung-1700w-werkzeugaufn.mk4-r-linkslauf?c=7181>



3.229,99 € *

Inhalt: 1 Stück

*inkl. MwSt.

Produkt-Highlights:

- FEIN 1 700 W Hochleistungsmotor mit hohem Drehmoment für schwere Bohrarbeiten
- Für den harten Einsatz dank höchster Verarbeitungsqualität und schwenkbar gelagertem Motorkabel-Schutzschlauch

Produktinformationen:

Universal-Magnet-Kernbohrmaschine bis 110 mm - KBU

110-4 MKBU 110-4 M | 72706061000 Universal-Magnet-Kernbohrmaschine bis 110 mm. KBU 110-4 M. Hochleistungs- und hubstarke 4-Gang-Universal-Magnet-Kernbohrmaschine mit Rechts-/Linkslauf, MK4-Werkzeugaufnahme und höchster Funktionalität für schwerste Bohrarbeiten in der Werkstatt.

Weitere Eigenschaften

- FEIN 1 700 W Hochleistungsmotor mit hohem Drehmoment für schwere Bohrarbeiten.

- Für den harten Einsatz dank höchster Verarbeitungsqualität und schwenkbar gelagertem Motorkabel-Schutzschlauch.

- Maschine mit extra großem Hubbereich für sämtliche Bohrarbeiten, wie Kern-, Spiral-, Gewindebohren, Senken und Reiben.

- Mechanisches 4-Gang-Getriebe.
- Hohe Magnethaltekraft.
- Drehmomentstütze für hohe Standfestigkeit.
- Kippsensor.
- Drehmoment Rutschkupplung.
- Komfort-Magnethaltekraftanzeige.
- Drehzahlreduzierung.
- Rechts-/Linkslauf.
- MK4-Werkzeugaufnahme.
- Integrierter Kühlmittel tank.
- Personen-Schutzschalter.

Typ: Maschine

Ausführung (Akku/Kabel): Kabel

Artikelnummer: FEIN72706061000

Technische Daten:

Nennaufnahme: 1 700 W Leistungsabgabe: 850

W Lastdrehzahl 1. Gang: 60 / 120

1/min Lastdrehzahl 2. Gang: 90 / 170

1/min Lastdrehzahl 3. Gang: 150 / 300

1/min Lastdrehzahl 4. Gang: 230 / 430

1/min Leerlaufdrehzahl 1. Gang: 100 / 190

1/min Leerlaufdrehzahl 2. Gang: 160 / 290

1/min Leerlaufdrehzahl 3. Gang: 270 / 500

1/min Leerlaufdrehzahl 4. Gang: 420 / 750

1/min Werkzeugaufnahme: MK 4HM

Kernbohrer max. Ø: 110 mm HSS Kernbohrer

max. Ø: 80 mm Kernbohrer Bohrtiefe max.: 100

mm Spiralbohrer max. Ø: 40

mm Gewindebohren: M 36 Senken max. Ø: 60

mm Reiben max. Ø: 36

mm Kernbohreraufnahme: Weldon 32 Hub: 280

mm Gesamter Hubbereich: 400 mm Magnet-

Haltekraft: 23 000 N Magnetfuß-Abmessungen:

240 x 120 mm Kabel mit Stecker: 4 m Gewicht

nach EPTA: 35,00 kg

Lieferumfang 1 Kühlmittel tank 1 Zurring mit

Ratsche 1 Späne haken 2 Zentrierstifte Ø 6,35 x

125 mm und Ø 7,98 x 184 mm 1 Berührschutz 1

Austreibkeil 2 Innensechskant-Schlüssel 5 und

6 mm 1 Zusatz-Handgriff 1 Koffer

Stand: 29.04.2024 - 02:54:33 Uhr

Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!