

FEIN 2-Gang Universal Magnet Kernbohrmaschine KBM 65 U mit Feinjustierung und MK3 und QuickIN Aufnahme

<https://www.bauportal24h.de/p/362854/fein-2-gang-universal-magnet-kernbohrmaschine-kbm-65-u-mit-feinjustierung-und-mk3-und-quickin-aufnah#c=7181>



2.625,51 € *

Inhalt: 1 Stück

*inkl. MwSt.

Produkt-Highlights:

- Extrem verschleißfestes Maschinenkonzept mit schwenkbar gelagertem Motorkabel-Schutzschlauch für den harten Einsatz in Industrie und Handwerk

Produktinformationen:

Magnet-Kernbohrmaschine bis 65 mm - KBM 65 UKBM 65 U
| 72704361000Magnet-Kernbohrmaschine bis 65 mm. KBM 65 U. Leistungsstarke und hubstarke 2-Gang-Universal-Magnet-Kernbohrmaschine mit R/L-Lauf, MK3-Werkzeugaufnahme, Feinjustierung und höchster Funktionalität für flexibles Arbeiten in der Werkstatt.

Weitere Eigenschaften

- Extrem verschleißfestes Maschinenkonzept mit schwenkbar gelagertem Motorkabel-Schutzschlauch für den harten Einsatz in Industrie und Handwerk.
- Perfektes Leistungsgewicht durch kompakte, gewichtsoptimierte Bauweise und FEIN 1 300 W Hochleistungsmotor mit Tachoelektronik für hohe Drehzahlstabilität für zuverlässiges und wirtschaftliches Arbeiten.
- Durch Rechts-/Linkslauf, elektronische Drehzahleinstellung und 315 mm Hubbereich ist ein universeller Arbeitseinsatz, wie Kern-, Spiral-, Gewindebohren sowie Senken und Reiben möglich.
- Feinjustierung der Bohrspindel zur komfortablen Ausrichtung der Maschine.
- MK3-Werkzeugaufnahme.
- Einfaches und verwechslungsfreies Bedienkonzept im Blickfeld des Anwenders.
- Komfort-Magnethaltekraftanzeige.
- Hohe Magnethaltekraft.
- Integrierter Kühlmittel tank.
- Seitenwechselbares Vorschubhandrad.
- Drehzahl Speicher "Memory Function".
- Personen-Schutzschalter.
- * optional mit Zubehör.

Typ: Maschine

Ausführung (Akku/Kabel): Kabel

Technische Daten:

Nennaufnahme: 1 300 WLeistungsabgabe: 730 W
Lastdrehzahl 1. Gang: 120 - 240 1/min
Lastdrehzahl 2. Gang: 260 - 520 1/min
Werkzeugaufnahme: MK 3HM
Kernbohrer max. Ø: 65 mmHSS Kernbohrer max. Ø: 45 mm
Kernbohrer Bohrtiefe max.: 50(75)* mm
Spiralbohrer max. Ø: 25/ mm
Gewindebohren: M 20Senken max. Ø: 50 mm
Reiben max. Ø: 25 mm
Kernbohreraufnahme: QuickINKernbohrerwechsel: werkzeuglosHub: 145 mm
Gesamter Hubbereich: 315 mm
Justierbereich Bohrstände: 6 mm
Schwenkbereich Bohrstände: 7°
Magnethaltekraft: 14 000 NMagnethalt-Abmessungen: 205 x 95 mm
Kabel mit Stecker: 4 mGewicht nach EPTA: 15,70 kg
Lieferumfang1 Kühlmittel tank1 Zurring1 Spänehaaken1 Zentrierstift1 Berührungsschutz1 Austreibkeil1 Koffer

Artikelnummer: FEIN72704361000

Stand: 29.04.2024 - 12:59:42 Uhr

Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!