

FEIN Kernbohrmaschine KBU 35-2 Q 12-35mm 16mm QuickIN 1100 W

<https://www.bauportal24h.de/p/362855/fein-kernbohrmaschine-kbu-35-2-q-12-35mm-16mm-quickin-1100-w?c=7181>



1.559,83 € *

Inhalt: 1 Stück

*inkl. MwSt.

Produkt-Highlights:

- Extrem verschleißfestes Maschinenkonzept mit schwenkbar gelagertem Motorkabel-Schutzschlauch für den harten Einsatz in Industrie und Handwerk

Produktinformationen:

Universal-Magnet-Kernbohrmaschine bis 35 mm - KBU 35-2

QKBU 35-2 Q | 72705761000 Universal-Magnet-

Kernbohrmaschine bis 35 mm. KBU 35-2 Q. Kleine und hubstarke 2-Gang-Universal-Magnet-Kernbohrmaschine mit Rechts-/Linkslauf und hoher Drehzahl für effizientes Spiralbohren auf der Baustelle.

Weitere Eigenschaften

- Extrem verschleißfestes Maschinenkonzept mit schwenkbar gelagertem Motorkabel-Schutzschlauch für den harten Einsatz in Industrie und Handwerk.

- Perfektes Leistungsgewicht durch kompakte, gewichtsoptimierte Bauweise und FEIN 1 100 W Hochleistungsmotor mit Tachoelektronik für hohe Drehzahlstabilität für zuverlässiges und wirtschaftliches Arbeiten.

- Durch Rechts-/Linkslauf, elektronische Drehzahleinstellung und 260 mm Hubbereich ist ein universeller Arbeitseinsatz, wie Kern-, Spiral-, Gewindebohren sowie Senken und Reiben möglich.

- Klein mit mechanischem 2-Gang-Getriebe für Spiralbohren.

- Einfaches und verwechslungsfreies Bedienkonzept im Blickfeld des Anwenders.

- Komfort-Magnethaltekraftanzeige.

- Hohe Magnethaltekraft dank 2-spuligem Magnet mit nur 70 mm Breite.

- Kippsensor.

- Zusätzlicher Magnetschalter im Bohrständler.

- Integrierter Kühlmittelbehälter.

- Seitenwechselbares Vorschubhandrad.

- Drehzahl Speicher "Memory Function".

- Personen-Schutzschalter.

Typ: Maschine

Ausführung (Akku/Kabel): Kabel

Technische Daten:

Nennaufnahme: 1 100 W Leistungsabgabe: 550

W Lastdrehzahl 1. Gang: 130 - 520

1/min Lastdrehzahl 2. Gang: 400 - 1 600

1/min HM Kernbohrer max. Ø: 35 mm HSS

Kernbohrer max. Ø: 35 mm Kernbohrer

Bohrtiefe max.: 50 mm Spiralbohrer max. Ø: 16

mm Gewindebohren: M 14 Senken max. Ø: 31

mm Reiben max. Ø: 16

mm Kernbohreraufnahme:

Quick IN Kernbohrerwechsel: werkzeuglos Hub:

135 mm Gesamter Hubbereich: 260

mm Magnet-Haltekraft: 9 500 N Magnetfuß-

Abmessungen: 186 x 70 mm Kabel mit Stecker:

4 m Gewicht nach EPTA: 11,10 kg

Lieferumfang 1 Kühlmittelbehälter 1 Zurring 1

Spänehaaken 1 Zentrierstift 1 Berührungsschutz 1

Koffer

Artikelnummer: FEIN72705761000

Stand: 10.05.2024 - 13:47:11 Uhr

Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!