

2.749,00 € *
Inhalt: 1 Stück
*inkl. MwSt.

Produktinformationen:

Höchste Qualität und Sicherheit

Baukreissäge Avola Typ ZBV450-10 Drehstrom 400 V
Hochwertige Baukreissäge mit 10-Blatt-Hartmetallsägeblatt. Mit diesem Wissen bringen wir unsere Entwicklungen ständig auf den neuesten Stand und bieten damit die qualitativ hochwertigsten, langlebigsten und sichersten Maschinen.

Änderung der Maschinenrichtlinie

Für die besondere Sicherheit haben wir im Zuge der Überarbeitung der Norm EN 1870-19 schon im Vorfeld der Änderung der Maschinenrichtlinie 2006 / 42 / EG eine Sicherheitsschutzhaube entwickelt, die nachweislich zu einer erheblichen Reduzierung von Arbeitsunfällen führt. Diese wurde mit dem EURO Test-Preis der Bau-Berufsgenossenschaften der EU ausgezeichnet. Nach Inkrafttreten der neuen Maschinenrichtlinie werden seit 2010 alle neuen Baustellenkreissägen mit der nochmals verbesserten Sicherheitsschutzhaube und weiteren wesentlichen Sicherheitskomponenten ausgestattet und nur noch ausschließlich in dieser Version zur Auslieferung gebracht.

Motor

- leistungsstarke Motoren mit hohen Sicherheitsreserven
- hochwertige Bremsenrichtungen bremsen das Sägeblatt unter 10 Sekunden
- Thermofühler (Protektoren) in der Motorabwicklung schützen vor Überlastung

Schalter

- spezielle Motorschutzschalter kombiniert mit CEE-Gerätesteckern schützen vor Überlastung, in Verbindung mit Thermofühler ergibt sich ein optimaler Motorschutz
- Unterspannungsauslösung schaltet bei Spannungsausfall ab und sichert die Maschine bei Stromwiederkehr gegen selbsttätiges Anlaufen

• serienmäßige Ausstattung der Drehstrommaschinen mit Phasenwender für eine problemlose Einstellung der Drehrichtung
Standardausrüstung:

- Sicherheitsschutzhaube und Tischverlängerung
- winkelverstellbare Quer- und Keilschneidlehre
- unter dem Tisch geschützt angebrachte Führungselemente
- Parallelanschlag mit 2 Anlegekanten und millimetergenauer Maßkala
- hochwertiges, schallgedämpftes Hartmetallsägeblatt
- feuerverzinktes, verwindungsfestes Maschinengestell
- leistungsstarker Motor mit Magnetbremse
- 4 Kranösen
- Schiebstock, Mausschlüssel SW 30 und Gegenhalter

Artikelnummer: AVO32306

Technische Daten:

Motorleistung P1/P2: 5,2 / 4,0 kW

Nennspannung: 400 V

Gerätestecker: CEE 532

Sicherungsträge: 20 A

Drehzahl, Leerlauf: 2972 U/min.

Blatt-Ø / -Bohrung: 450 / 30 mm

Schneithöhe: 145 mm

Tischgröße L x B: 1110 x 750 mm

Tischhöhe: 850 mm

Gewicht: 135 kg

Sägeblatt HM/A SG LpA Leerlauf: 79,5 dB

LpA Bearbeitung: 93,0 dB

Stand: 29.04.2024 - 11:41:28 Uhr

Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!