

FEIN Bohrmaschine BOZ 32-4 M 32mm 1800 W 60-140/95-220/135-310/210-480min⁻¹

<https://www.bauportal24h.de/p/363043/fein-bohrmaschine-boz-32-4-m-32mm-1800-w-60-140-95-220-135-310-210-480min-1?c=9361>



1.049,90 € *

Inhalt: 1 Stück

*inkl. MwSt.

Produkt-Highlights:

- FEIN 1 800 W Hochleistungsmotor und mechanisches 4-Gang-Getriebe für hohes Drehmoment bei schweren Bohrarbeiten

Produktinformationen:

Viergang-Bohrmaschine bis 32 mm - BOZ 32-4 MBOZ 32-4 M | 72025160000

Viergang-Bohrmaschine bis 32 mm. BOZ 32-4 M.
Universelle Viergang-Bohrmaschine mit Rechts-/Linkslauf,
Drehzahleinstellung, MK3-Werkzeugaufnahme für schwere
Bohrarbeiten.

Weitere Eigenschaften

- FEIN 1 800 W Hochleistungsmotor und mechanisches 4-Gang-Getriebe für hohes Drehmoment bei schweren Bohrarbeiten.
- Maschine mit Rechts-/Linkslauf und elektronischer Drehzahlreduzierung für sämtliche Bohrarbeiten, wie Spiral-, Gewindebohren, Senken und Reiben.
- Extrem belastbare Konstruktion für den harten Einsatz dank höchster Material- und Verarbeitungsqualität.
- MK3-Werkzeugaufnahme.
- Elektronische Drehmomentabschaltung.
- Drehzahlgeregelte Tachoelektronik.
- Extrem belastbar.
- Metall-Getriebekopf.
- Kreuzgriff.
- Optimal einsetzbar auf FEIN Magnet-Bohrständern.
- Umfangreiches Zubehörprogramm.
- ** Drehmoment-Rutschkupplung.

Typ: Maschine

Ausführung (Akku/Kabel): Kabel

Artikelnummer: FEIN72025160000

Technische Daten:

Nennaufnahme: 1 800 W
Leistungsabgabe: 1 100 W
Lastdrehzahl: 1/min
Lastdrehzahl 1. Gang: 60 - 140 1/min
Lastdrehzahl 2. Gang: 95 - 220 1/min
Lastdrehzahl 3. Gang: 135 - 310 1/min
Lastdrehzahl 4. Gang: 210 - 480 1/min
Leerlaufdrehzahl: 1/min
Drehmoment bei max. Abgabeleistung: 75 / 48 / 34 / 22 Nm
Leerlaufdrehzahl 1. Gang: 60 - 140 1/min
Leerlaufdrehzahl 2. Gang: 95 - 220 1/min
Leerlaufdrehzahl 3. Gang: 135 - 310 1/min
Leerlaufdrehzahl 4. Gang: 210 - 480 1/min
Stillstandsmoment: 75 / 48 / 34 / 22 ** Nm
Werkzeugaufnahme: MK 3
Bohr-Ø Stahl: 32 mm
Bohr-Ø Edelstahl: 20 mm
Bohr-Ø Leichtmetall: 60 mm
Bohr-Ø Holz: 70 mm
Gewindebohren: M 24
Senken max. Ø: 50 mm
Reiben max. Ø: 30 mm
Spannhals-Ø: 65 mm
Eckmaß: 38 mm
Kabel mit Stecker: 3,1 m
Gewicht nach EPTA: 7,50 kg
Lieferumfang 1 Zusatz-Handgriff
1 Austreibkeil

Stand: 28.04.2024 - 13:00:08 Uhr

Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!