

Theis Horizontaler/Vertikaler Zweiachs-Neigungslaser Vision 2N

<https://www.bauportal24h.de/p/363088/theis-horizontaler-vertikaler-zweiachs-neigungslaser-vision-2n?c=6017>



1.759,00 € *

Inhalt: 1 Stück

*inkl. MwSt.

Produkt-Highlights:

- Zweiachs-Neigung +/- 15 % mit Nachregelung
- TILT im Nivellierbetrieb
- Speicherung der letzten Neigungswerte

Produktinformationen:

HORIZONTALER/VERTIKALER ZWEIACHS-NEIGUNGSLASER MIT ÜBERWACHUNG

Horizontaler/vertikaler Zweiachs-Neigungslaser mit Überwachung der Laserebene. Bei starken Erschütterungen und großen Temperaturschwankungen schaltet der Rotor selbstständig aus, um Fehlmessungen zu verhindern. Die integrierte Ausblendfunktion des Laserstrahls schützt Verkehrsteilnehmer und verhindert Fehlmessungen durch Reflektionen (z.B. Glasflächen).

- Zweiachs-Neigung +/- 10 % mit Überwachung
- TILT im Nivellierbetrieb
- Speicherung der letzten Neigungswerte
- Reichweite bis 750 m (Radius)
- Beleuchtetes LCD -Display
- Lotstrahl
- Manuelle Neigungsfunktion

Technische Daten:

Laserklasse/High Power (Option) 2/3R
Wellenlänge 635 NM
Ausgangsleistung < 1 MW/<5 MW
Reichweite (Radius)/High Power (Option)
300/750 m
Horizontal/Vertikal Ja/Ja
Selbstnivellierbereich +/- 5°
Nivelliergenauigkeit +/-1,5 mm/30 m
Neigung x,y +/-10%
Neigungskompensation -**
Neigungsgenauigkeit +/-0,1%
Align-Funktion, Horizontal/Vertikal -
Drehzahl, Schrittbetrieb (U/min) 0-800
Scan-Funktion 10° - 80°
Ausblendfunktion Ja
Windy-Funktion Ja
Display beleuchtet Ja
Stromversorgung NiMH+ oder Alkaline Mono-
Zelle
Betriebsdauer 70 h / 120 h
Ladezeit 6 h
Arbeitstemperatur -15...+50 C
Schutzart IP 67
Gewicht 3 kg
** = mit Überwachung

Lieferumfang

Vision 2N
Akku/Ladegerät
Schutzkasten

Artikelnummer: THE0403060

Stand: 29.04.2024 - 17:07:11 Uhr

Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!