Bosch Professional Akku-Heissluftgebläse GHG 18V-50 ohne Akkus und Ladegerät

https://www.bauportal24h.de/p/544672/bosch-professional-akku-heissluftgeblaese-ghg-18v-50-ohne-akkus-und-ladegeraet



208,09 € *
Inhalt: 1 Stück
*inkl. MwSt.

Produkt-Highlights:

• Zeitsparend: Schnelle Aufheizung auf bis zu 300 Grad innerhalb von 6 Sekunden
• Tragbar und flexibel in jeder Arbeitsumgebung
• Zwei Temperaturstufen (300/500 Grad Celsius) und LED-Licht für eine leichte Bedienung

Produktinformationen:

Flexibles 18V-Heißluftgebläse für die Arbeit unterwegs

Arbeit unterwegs – Das GHG 18V-50 Professional von Bosch wurde für eine flexible Verwendung in jeder Umgebung konstruiert.
Ausgestattet mit einer Schnellaufheizung auf bis zu 300 °C innerhalb von 6 Sekunden verliert dieses Akku-Heißluftgebläse keine Zeit beim Erreichen der gewünschten Temperatur.
Dank seiner ausgezeichneten Tragbarkeit und Flexibilität eignet sich das Heißluftgebläse hervorragend für jede Arbeitsumgebung, sogar große Baustellen ohne Stromversorgung.
Mit seinen zwei Temperaturstufen (300 °C + 500 °C) und dem LED-Licht ist das Heißluftgebläse jederzeit leicht zu bedienen.

Ausstattung und Anwendung

Das GHG 18V-50 Professional eignet sich für zahlreiche Anwendungen, einschließlich Schlauchschrumpfen.
Das Gerät ist kompatibel mit allen für unsere kabelgebundenen Heißluftgebläse erhältlichen Düsen sowie sämtlichen Bosch Professional 18V-Akkus und -Ladegeräten (Professional 18V System).
Für maximale Leistung ProCORE18V ≥ 4,0 Ah verwenden.

Weitere Vorteile

- Zeitsparend: Schnelle Aufheizung auf bis zu 300 °C innerhalb von 6 Sekunden
- Tragbar und flexibel in jeder Arbeitsumgebung
- Zwei Temperaturstufen (300/500 °C) und LED-Licht für eine leichte Bedienung

Funktionen und Hauptmerkmale



Zusätzliche Informationen

Bei Verwendung des Akkus ProCORE18V 8.0Ah bei 300 °C beträgt die Akkulaufzeit bis zu 21 Minuten.

Technische Daten:

Werkzeugabmessungen (Höhe): 209 mm
Werkzeugabmessungen (Länge): 77 mm
Werkzeugabmessungen (Breite): 183 mm
Schwingungsemissionswert ah []: 2.5 m/s²
Unsicherheit K []: 1.5 m/s²
Gewicht exkl. Akku: 0.59 kg
Aufheizzeit bis 300 °C: 6 s
Luftstrom, bis zu: 175 l/min
Akkuspannung: 18 V
Arbeitstemperatur, von: 300 °C
Arbeitstemperatur, bis zu: 500 °C
LED: ja
Luftmengenregulierung: nein
Voreinstellungen: nein
Temperaturstufen: 2
Stufenlose Temperaturregelung: nein
Kaltstufe, 50 °C: nein
Elektronische Thermoschutzfunktion: nein
Display: nein
Luftstrom: 175 l/min
Arbeitstemperatur: 300 - 500 °C

Lieferumfang

1x GHG 18V-50 Professional
1x L-Boxx 136 (1600A012G0)
1x Reflektordüse, 32 x 33 mm (1609390453)
1x Reduzierdüse 9 mm (1609201797)

Ohne Akkus und Ladegerät

Artikelnummer: B06012A6501

Stand: 29.03.2024 - 10:54:26 Uhr

Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!