

## Pressol mobile Dieseltankanlage mobiFITT Förderleistung 35 l/min

<https://www.bauportal24h.de/p/406130/pressol-mobile-dieseltankanlage-mobifitt-foerderleistung-35-l-min?c=6025&number=PRE26440>



685,95 € \*

Inhalt: 1 Stück

\*inkl. MwSt.

**Produkt-Highlights:**

- Ideal zur beliebigen Betankung von Nutzfahrzeugen usw.
- Optimal geeignet für den Transport in Kombifahrzeugen oder auf Kleinlastwagen
- Tank und Pumpe mit ADR-Zulassung
- schlagfeste und bruchsichere Konstruktion für den robusten Gebrauch

## Produktinformationen:

### Die mobiFITT Dieseltankanlagen von Pressol - Mobiler Transport gewährleistet!

Die mobilen Dieseltankanlagen von Pressol sind Ideal zur beliebigen Betankung von Nutzfahrzeugen, landwirtschaftlichen Fahrzeugen, Baustellenfahrzeugen und Maschinen. Zudem eignen Sie optimal für den Transport in Kombifahrzeugen oder auf Kleinlastwagen oder Pick-up's.

### Spezifikationen der mobiFITT Dieseltankanlagen

- Einwandiger Tank
- Befüllt transportierbar
- Universal-Befestigungslaschen für bauseitigen Schäkkel
- Diffusionsdicht
- UV-stabil
- Abschließbare Schutzhaube
- Ent- und Belüftungsventil
- Füllstandanzeige
- Sicherheitsventil zwischen Tank und Pumpe
- Ein- und Ausschalter
- Abgabeschlauch, 3,8 Meter, DN 19, G 1" a-G 1"
- Flügelzellenpumpe mit integriertem Bypass
- Mit Zapfventil optional auch mit Bauartzulassung

### Der digitale Einbauzähler (Optional erhältlich)

Bei der digitalen Anzeige handelt es sich um eine nicht eichfähige (NEF) Anzeige, welche eine 4-stellige Anzeige mit 2 Dezimalstellen verfügt.. Mit dem Gerät sind 9 verschiedenen Teilsummen einzeln abrufbar, jede Teilsumme kann zudem genullt werden. Die Gesamtsumme wird literweise durchgezählt und bei 99 999 Liter Start mit Null, mit 1 Dezimalstelle. Das Zählwerk ist kalibrierbar ist jedoch werksseitig auf PREMAxx eingestellt.

### Besondere Merkmale

Bei der Tankanlage ist eine Dichtheitsprüfung alle 2 1/2 Jahre und innere Prüfung alle 5 Jahre erforderlich. Zudem verfügt Sie über einer UN/ADR-Zulassung.

## Technische Daten:

Inhalt Tank: 125 Liter  
Werkstoff Tank: LLDPE (lineares Polyethylen niedriger Dichte)  
Temperaturbereich (Grad Celsius): -10 / +40  
UN-Zulassung: un 31H2/z/.../CZ/IMET 1359-ARES/0/

### Pumpe

Fabrikat: FMT Swiss AG  
Anschlusskabel mit Abgreifklemmen, Länge: 3 Meter

### Hydraulische Daten

Bauart Pumpe: Flügelzellenpumpe, selbstsaugend  
Förderleistung bei freiem Auslauf (l/min): 35  
Förderdruck bis (bar): 1,6  
Fördermedien: Heizöl und Dieselmotoren

### Motordaten

Spannung: 12 V DC  
Stromaufnahme: 18 A  
Sicherung: 25 A Stecksicherung  
Einschaltzeit bei freiem Auslauf. max (min): 60  
Schutzart: IP54

### Abmessungen

Länge: 100 cm  
Breite: 65,4 cm  
Höhe: 38,7 cm  
Gewicht: 33 kg

### Auswahl

Spannung: 12 V DC  
Ausführung Zapfventil: mit Drehgelenk ohne Bauartzulassung  
Mit Einbauzähler (Ja/Nein): Nein  
Inhalt: 125 Liter

Artikelnummer: PRE26440

Stand: 24.04.2024 - 12:40:46 Uhr

**Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!**