Schachtabdeckung mit Öffnungshilfe verfüllbar weitgehend geruchs- und wasserdicht

https://www.bauportal24h.de/p/406193/schachtabdeckung-mit-oeffnungshilfe-verfuellbar-weitgehend-geruchs-und-wasserdicht?c=9803&number=HOM3311010

2.917,00 € *
Inhalt: 1 Stück
*inkl. MwSt.

Produkt-Highlights:

• verfüllbare Schachtabdeckungen mit 125 kN Prüfkraft nach Verfüllung mit Beton C35/45
• mit Öffnungshilfe und optional mit Zentralverschluss
• weitgehend geruchs- und wasserdicht
• Verfügbar in Edelstahl 1.4301 oder Feuerverzinkt
• Inklusive Garnitur Aushebesc

Produktinformationen:

Qualität überzeugt mit durchdachten Details und intelligenten Lösungen. Die verfüllbaren Schachtabdeckungen von Homberg

Die verfüllbaren Schachtabdeckungen werden aus hochwertigen Material hergestellt und trotzdem seit Jahrzehnten Wind und Wetter.

Belastung

Nach Verfüllung mit Beton C35/45 verfügen die Schachtabdeckungen eine Prüfkraft von 125 kN.

Eigenschaften

- Verfüllbare Komfortschachtabdeckung
- weitgehend geruchs- und wasserdicht
- ein geringfügiger Tropfwassereintritt kann bei Dauerbelast und Regen, Schmelzwasser und bei Nassbetreieben vorkommen
- Gut chemikalienbeständige Spezialdichtung
- Das Öffnen wird durch die Gasdruckfeder(n) so unterstützt, dass BV(E)-GD von einer Person geöffnet und geschlossen werden kann.
- Mit Fallschutzvorrichtung

Vorteile Zentralverschluss (nur GDZ)

- Die Abdeckung kann von oben mit einem Spezial-Imbusschlüssel und von unten durch einfaches Entriegeln mit dem integrierten Handgriff geöffnet werden
- Mit Fallschutzvorrichtung

Einbau

Bitte die mitgelieferte Einbauanleitung unbedingt vor dem Einbau genau lesen und unsere Angaben beachten. Auf einen dichten Anschluss an der Zargenaussenseite achten.

Wichtiger Hinweis

Aus Transportgründen sind die Gasdruckfeder(n) und die Fallschutzvorrichtung nicht montiert. Diese sind nach dem Versetzen der verschraubten Abdeckung und dem Befüllen der Wanne (Beton muss ausgehärtet sein) im geöffneten Zustand nach unserer Montageanleitung zu montieren.

Anwendungsempfehlung

ohne Zentralverschluss - GD

Für Schächte, die häufig und ohne besondere Kraftanstrengung geöffnet werden sollen. Speziell für Inspekitons- und Revisionsschächte, da die wöchentliche Wartung das Öffnen und Schließen des Schachtes ohne nennenswerte Kraftanstrengung durchgeführt werden kann.
Für Outdoor-Schwimmbadschächte die feuerverzinkte Ausführung verwenden. - Bei Indoor-Schwimmbädern **nur Material 1.4571 (V4A) verwenden!**

mit Zentralverschluss - GDZ

Für Schächte, die schnell und ohne nennenswerte Kraftanstrengung von unten und oben geöffnet werden müssen, z.B. in unterirdischen Gängen, bei U-Bahn-Schächten, in Versorgungsschächten von Energieunternehmen, Telekom-Schächten, Militärschächten usw.

Verwendung: verfüllbar

Technische Daten:

Typenbezeichnung: BV-GD
Beschaffenheit: feuerverzinkt
Material: Zarge und Wanne aus 2 mm Kaltabkantstahl, feuerverzinkt
Mit Zentralverschluss: Nein
Belastbarkeit (gleichmäßig verteilte Last m2): 125 kN nach Verfüllung mit Beton C35/45

Anwendungsempfehlung

Für Schächte, die häufig und ohne besondere Kraftanstrengung geöffnet werden sollen. Speziell für Inspekitons- und Revisionsschächte, da die wöchentliche Wartung das Öffnen und Schließen des Schachtes ohne nennenswerte Kraftanstrengung durchgeführt werden kann.
Für Outdoor-Schwimmbadschächte die feuerverzinkte Ausführung verwenden. - Bei Indoor-Schwimmbädern nur Material 1.4571 (V4A) verwenden!

Abmessungen

Lichtes Maß: 100 x 100 cm
Rahmenaussenmaß: 115,2 x 115,2 cm
Wannentiefe: 5 cm
Einbauhöhe: 7,5
Artikelgewicht: 55 kg



Artikelnummer: HOM3311010

Stand: 17.05.2024 - 05:00:58 Uhr

Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!