

Schwerlast Schachtabdeckung für Pflastersteinbefüllung geruchs- und wasserdicht mit 400 kN Prüfkraft

<https://www.bauportal24h.de/p/406196/schwerlast-schachtabdeckung-fuer-pflastersteinbefuellung-geruchs-und-wasserdicht-mit-400-kn-pruefkraft?c=9803&number=HOM3391060>



6.308,00 € *

Inhalt: 1 Stück

*inkl. MwSt.

Produkt-Highlights:

- Verfüllbare Schachtabdeckungen mit 400 kN Prüfkraft (EN125) bei mind. 5cm Betonstärke
- Verfügbar in Edelstahl oder feuerverzinkt
- geeignet für Schwerfahrzeuge zudem weitgehend geruchs- und wasserdicht
- Inklusive Öffnungswerkzeuge

Produktinformationen:

Qualität überzeugt mit durchdachten Details und intelligenten Lösungen. Die verfüllbaren Schachtabdeckungen von Homberg

Die verfüllbaren Schachtabdeckungen werden aus hochwertigen Material hergestellt und trotzdem seit Jahrzehnten Wind und Wetter.

Belastung

400 kN Prüfkraft (EN 124) bei mind. 5 cm Betonstärke

Die Doppelkolben-Gasdruckfeder

Die Schachtabdeckung ist mit patentierten, sehr hochwertigen Doppelkolben-Gasdruckfedern ausgerüstet. (Kolben 1: große Hubkraft, Kolben 2: geringe Hubkraft).

Die Kraftentfaltung dieser Gasdruckfeder entspricht einer geknickten Kennlinie. Diese liegt näher am tatsächlichen Kraftverlauf der Wanne. Der Kraftaufwand beim Öffnen und Schließen wird verringert. Der Komfortgewinn ist bei schweren Wannen von Nutzen.

Eigenschaften

- Komfortschachtabdeckung in schwerer Ausführung
- Wannenunterseite mit Zusatzrahmen
- Trägern und Flachtstahl verstärkt
- Ausführung mit 10 cm tiefer Wanne.
- Weitgehend geruchs- und wasserdicht - Ein Tropfwassereintritt kann bei Dauerbelastung durch Regen, Schmelzwasser und bei Nassbetrieben vorkommen.
- Gut chemikalienbeständige Spezialdichtung
- Öffnungswerkzeuge inklusive
- Das Öffnen wird durch die patentierten Doppelkolben-Gasdruckfedern so unterstützt, dass die Absenkung von einer Person geöffnet und geschlossen werden kann
- Mit Fallschutzvorrichtung

Einbau

Der Einbau muss fachgerecht nach unserer Einbauanleitung erfolgen.

Verwendung: verfüllbar

Technische Daten:

Typenbezeichnung: BVHS-GD maxi 400 Stahl verzinkt

Beschaffenheit: feuerverzinkt

Material: Zarge und Wanne aus Stahlblech, feuerverzinkt. Hoch belastbare Scharniere.

Hochwertige Doppelkolben-Gasdruckform

Belastbarkeit (gleichmäßig verteilte Last m2): 400 kN Prüfkraft (EN 124) bei mind. 5 cm

Betonstärke

Anwendungsempfehlung

Als befahrbare Abdeckung in Hallen und im Gebäudevorplatzbereich bzw. für untergeordnete Verkehrsflächen (Fußgängerzonen). Speziell dort, wo die Abdeckung mit Waschbetonplatten, Ziegeln, Pflastersteinen usw. ausgelegt werden soll.

Abmessungen

Lichtes Maß: 100 x 60 cm

Rahmenaussenmaß: 771,2 x 83,8 cm

Wannentiefe: 10 cm

Artikelgewicht: 131 kg

Artikelnummer: HOM3391060

Stand: 05.05.2024 - 08:05:02 Uhr

Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!