

# NBR-Vielzweckschlauch ID 25mm Wandst.5mm L.40m PROMAT

<https://www.bauportal24h.de/p/415539/nbr-vielzweckschlauch-id-25mm-wandst.5mm-l.40m-promat?c=6761>



435,99 € \*

Inhalt: 40 Meter (10,90 € / 1 Meter)

\*inkl. MwSt.

## Produktinformationen:

- Made in Germany Festigkeitsträger: Textileinlagen gewendelt
- Decke: NBR schwarz, ozon-, witterungs-, UV-, öl-, fett- und chemikalienbeständig
- Seele: NBR schwarz, glatt extrudiert
- Temperaturbereich: -25 bis +85 °C, kurzzeitig bis +100 °C
- Elektrischer Widerstand: Längenunabhängig elektrisch ableitfähig
- REinsatzbereiche: In Bereichen des Maschinenbaus, der Land- und Forstwirtschaft, in Werkstätten, in der Schifffahrt, bei der Bahn. Er kann mit Kompressoren, Fasspumpen und Aggregaten benutzt werden. Einsatz in der chemischen bzw. der petrochemischen Industrie und der Mineralölindustrie möglich.
- Zum Durchleiten von Benzin, Mineralöl, Gasöl, Kerosin, Heiz- und Schmieröl, ölhaltiger Pressluft, Kalt- und Heißwasser mit und ohne Waschzusätzen, tierischen Fetten, vegetabilen Ölen, Propan, Butan, verdünnten Säuren, techn. Alkoholen, Schädlingsbekämpfungsmitteln, Salzlösungen, Naphtha. Weitere technische Eigenschaften:
- Aggregatzustand: Flüssig / Gasförmig
- Verpackungseinheit: 40,00 MT

## Technische Daten:

- Wandstärke: 5 mm
- Betriebsdruck: 20 bar
- Berstdruck: 60 bar
- Länge: 40 m
- Temperaturbereich: -25 bis +85 °C, kurzzeitig bis +100 °C
- Farbe: schwarz
- Innenseele: NBR
- Aussendecke: NBR
- Elektrische Leitfähigkeit:  $R10^6 \Omega/\text{Leitung}$
- Innen-Ø (Zoll): 1 "
- Tiefsttemperatur: -25 °C
- Höchsttemperatur: 85 °C
- Außen-Ø: 28 mm
- Beständigkeit Außen: UV-Beständig / Ozonbeständig / Witterungsbeständig / Ölbeständig / Fettbeständig / Chemikalienbeständig
- Anwendungszweck: Vielzweckschlauch / Öl-Benzinschlauch / Industrieschlauch
- Innen-Ø: 25 mm
- Marke: PROMAT

Artikelnummer: N4000310032

Stand: 03.05.2024 - 17:48:32 Uhr

**Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!**