

Nestle PULSAR 2S vollautomatischer Neigungslaser mit Laserempfänger PDRG60 und Zieltafel

<https://www.bauportal24h.de/p/416310/nestle-pulsar-2s-vollautomatischer-neigungslaser-mit-laserempfaenger-pdr60-und-zieltafel?c=9443>



1.167,68 € *
Inhalt: 1 Stück
*inkl. MwSt.

Produkt-Highlights:

- Inklusive Laserempfänger PDRG60 mit mm-Anzeige
- Aufstellen, einschalten Los gehts! - Kein mühsames Justieren
- Stabiles Aluminiumgehäuse und Hohe Sichtbarkeit
- Ideal für den harten Einsatz am Bau, dank seines massiven und dickwandigen Aluminiumgehäuses

Produktinformationen:

Vollautomatischer Neigungslaser mit intuitivem Bedienkonzept

Der **NESTLE PULSAR 2S** ist ein vollautomatischer Multifunktionslaser mit intuitivem Bedienkonzept bzw. übersichtlichem Funktionsprogramm und Display. Sein Horizontal- bzw. Vertikalbetrieb empfehlen diesen Rotationslaser für alle Messaufgaben bei Innen- und Außenarbeiten. Vor der Rotation horizontalisiert sich der 2S automatisch; sämtliche Funktionen sind sowohl vertikal als auch horizontal möglich. Komplettpaket mit Fernbedienung, inklusive Laserempfänger **PDRG60** mit mm-Anzeige, einzigartig in dieser Klasse!

Top-Merkmale

- Inklusive Laserempfänger **PDRG60** mit mm-Anzeige.
- Aufstellen, einschalten Los gehts! kein mühsames Justieren.
- Komplettpaket mit Empfänger und Zieltafel.
- Stabiles Aluminiumgehäuse
- Hohe Sichtbarkeit

Alle Besonderheiten auf einem Blick

- Höchste Qualität in der Verarbeitung.
- Ideal für den harten Einsatz am Bau, dank seines massiven und dickwandigen Aluminiumgehäuses.
- Eingesetzte Laserdiode erhöht deutlich die Sichtbarkeit im Innenbereich.
- Batterieladezustandsanzeige im Display.
- Der Laser kann auch vertikal betrieben werden.

Artikelnummer: NES16018001

Technische Daten:

Toleranz (Definiert bei 25°C in horizontaler Anwendung): ± 1 mm auf 10 m
Selbstnivellierbereich: $\pm 5^\circ$
Arbeitsbereich mit Empfänger: $\varnothing 500$ m
Laserdiode / Farbe: 635 nm, Klasse 2 / rot
Betriebsdauer: 20 h
Rotationsgeschwindigkeit: 0; 60; 120; 300; 600 U/min
Temperaturbereich: -20 °C bis +50 °C
Gewicht: 3100 g
Maße: 215 x 190 x 210 mm
Schutzklasse: IP65

Lieferumfang

1x Nestle PULSAR 2S
1x Tragekoffer
1x Laserempfänger
1x Ladegerät
1x Zieltafel
1x Wandhalterung
1x Lasersichtbrille
1x Fernbedienung

Stand: 25.04.2024 - 21:33:09 Uhr

Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!