

Nedo Rotationslaser SIRIUS 1 HV-Set mit Kurbelstativ und Flexilatte

<https://www.bauportal24h.de/p/418970/nedo-rotationslaser-sirius-1-hv-set-mit-kurbelstativ-und-flexilatte?c=6049&number=NED471941>



936,23 € *

Inhalt: 1 Stück

*inkl. MwSt.

Produkt-Highlights:

- Vollautomatischer Horizontal-/Vertikallaser für den Innenausbau und Außeneinsatz
- Ausgestattet mit einer High-Power Laserdiode Laserklasse 3R
- **WICHTIG!** – Bitte beachten Sie die gesetzlichen Bestimmungen zur Verwendung der Laserklasse 3R

Produktinformationen:

Der vollautomatische horizontale/vertikale Rotationslaser für clevere Handwerker

Sirius 1 HV - vielseitig und robust

Der vollautomatische horizontale/vertikale Rotationslaser für clevere Handwerker inklusive Laserempfänger

ACCEPTOR 2 digital mit mm-Anzeige

Ideal zum Nivellieren und Fluchten - im Innenausbau, im Hoch- oder Tiefbau. Optimale Funktionalität, eine komplette Ausstattung und ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis zeichnen den **SIRIUS 1 HV** aus.

Weitere Eigenschaften

- Vollautomatischer Horizontal-/Vertikallaser für den Innenausbau und Außeneinsatz
- High-power Laserdiode (Laserklasse 3R) für gute Sichtbarkeit des Laserstrahls
- Wahlweise mit Laserklasse 3R oder Laserklasse 2 lieferbar
- Automatische Höhenüberwachung stoppt den Laser bei einer starken Erschütterung. Höhenfehler werden dadurch vermieden.
- Lotstrahl nach unten und oben
- Manuelle Neigung in zwei Achsen
- Scan-Funktion und Punktmodus
- Robustes, strahlwassergeschütztes Gehäuse IP 65
- Rotorschutz aus Aluminium-Druckguss und bruchsicherem Glas
- NiMH Hochleistungs-Akkus für lange Laufzeit
- Fernbedienung für eine bequeme Handhabung

Geeignet für

- Gießen von Betondecken oder Fundamenten
- Meterrisse
- Decken-, Trocken- und Estrichbau
- Schnurgerüsteinsatz
- Planierarbeiten
- Maurer- und Baggararbeiten
- Garten- und Landschaftsbau
- Innenausbau

Laserempfänger ACCEPTOR 2 digital mit mm-Anzeige und Heavy-Duty Empfängerhalter

Die praktisch unverwüsthliche Ganzmetall-Halteklammer fixiert den Laserempfänger auch unter den härtesten Einsatzbedingungen sicher und zuverlässig an Teleskop- oder Flexilatten.

HINWEIS - Laserklasse 3R oder 2 ?

Laserklasse 2

- liegt in einem Wellenlängenbereich zwischen 400 und 700 nm
- Leistung von 1 Milliwatt oder weniger
- bei kurzzeitiger Bestrahlung der Augen ungefährlich
- längere Bestrahlung der Augen wird durch den sogenannten Lidschlussreflex verhindert

Laserklasse 3 R

- liegt in einem Wellenlängenbereich zwischen 302,5 nm und 700 nm
- Leistung von 1 bis zu 5 Milliwatt
- Laserstrahlung ist potenziell gefährlich für das Auge
- Besondere Schutzmaßnahmen müssen für den Betrieb getroffen werden
- Schutzbrille ist Pflicht, sowie ein Laserschutzbeauftragter muss gestellt werden
- Einsatz der Geräte muss gemeldet werden.



Technische Daten:

Laserklasse: 3R Selbstnivellierbereich :

±5° Einheit Selbstnivellierbereich:

° Anschlußgewinde: 5/8" Anschlußgewinde

einheit: "Nivelliergenauigkeit :

1/10° Nivelliergenauigkeit Einheit:

mm/m Arbeitsbereich Durchmesser: 300 mit

Empfänger Arbeitsbereich Einheit:

m Schutzklasse IP:

65 Betriebsdauer: 30h Betriebsdauer einheit:

h Betriebstemperatur min/max: -20 bis

+50° Betriebstemperatur einheit:

° C Rotationsgeschwindigkeit u/min: 0, 60, 120,

30, 600 Scanwinkel: 0, 6, 20, 50, 90° Scanwinkel

(Einheit): ° **Lieferumfang** Inkl. Kurbelstativ

0,80-2,76 m, Flexilatte mit Universaladapter

und Hülle, Laserempfänger ACCEPTOR 2

digital mit mm-Anzeige und Heavy-Duty

Empfängerhalter, Akkus, Ladegerät,

Fernbedienung und Transportkoffer

Artikelnummer: NED471941

Stand: 28.04.2024 - 23:52:38 Uhr

Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!