

Nedo Rotationslaser SIRIUS 1 HV-Set 3 mit Wand- und Vertikalhalter

<https://www.bauportal24h.de/p/418971/nedo-rotationslaser-sirius-1-hv-set-3-mit-wand-und-vertikalhalter?c=6049&number=NED471944>



898,95 € *

Inhalt: 1 Stück

*inkl. MwSt.

Produkt-Highlights:

- Vollautomatischer Horizontal-/Vertikallaser für den Innenausbau und Außeneinsatz
- Ausgestattet mit einer High-Power Laserdiode Laserklasse 3R
- WICHTIG! – Bitte beachten Sie die gesetzlichen Bestimmungen zur Verwendung der Laserklasse 3R

Produktinformationen:

Der vollautomatische horizontale/vertikale Rotationslaser für clevere Handwerker

Sirius 1 HV - vielseitig und robust

Der vollautomatische horizontale/vertikale Rotationslaser für clevere Handwerker inklusive Laserempfänger

ACCEPTOR 2 digital mit mm-Anzeige

Ideal zum Nivellieren und Fluchten - im Innenausbau, im Hoch- oder Tiefbau. Optimale Funktionalität, eine komplette Ausstattung und ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis zeichnen den **SIRIUS 1 HV** aus.

Weitere Eigenschaften

- Vollautomatischer Horizontal-/Vertikallaser für den Innenausbau und Außeneinsatz
- High-power Laserdiode (Laserklasse 3R) für gute Sichtbarkeit des Laserstrahls
- Wahlweise mit Laserklasse 3R oder Laserklasse 2 lieferbar
- Automatische Höhenüberwachung stoppt den Laser bei einer starken Erschütterung. Höhenfehler werden dadurch vermieden.
- Lotstrahl nach unten und oben
- Manuelle Neigung in zwei Achsen
- Scan-Funktion und Punktmodus
- Robustes, strahlwassergeschütztes Gehäuse IP 65
- Rotorschutz aus Aluminium-Druckguss und bruchsicherem Glas
- NiMH Hochleistungs-Akkus für lange Laufzeit
- Fernbedienung für eine bequeme Handhabung

Geeignet für

- Gießen von Betondecken oder Fundamenten
- Meterrisse
- Decken-, Trocken- und Estrichbau
- Schnurgerüsteinsetzung
- Planierarbeiten
- Maurer- und Baggerarbeiten
- Garten- und Landschaftsbau
- Innenausbau

Laserempfänger ACCEPTOR 2 digital mit mm-Anzeige und Heavy-Duty Empfängerhalter

Die praktisch unverwüstliche Ganzmetall-Halteklammer fixiert den Laserempfänger auch unter den härtesten Einsatzbedingungen sicher und zuverlässig an Teleskop- oder Flexilatten.

HINWEIS - Laserklasse 3R oder 2 ?

Laserklasse 2

- liegt in einem Wellenlängenbereich zwischen 400 und 700 nm
- Leistung von 1 Milliwatt oder weniger
- bei kurzzeitiger Bestrahlung der Augen ungefährlich
- längere Bestrahlung der Augen wird durch den sogenannten Lidschlussreflex verhindert

Laserklasse 3 R

- liegt in einem Wellenlängenbereich zwischen 302,5 nm und 700 nm
- Leistung von 1 bis zu 5 Milliwatt
- Laserstrahlung ist potenziell gefährlich für das Auge
- Besondere Schutzmaßnahmen müssen für den Betrieb getroffen werden
- Schutzbrille ist Pflicht, sowie ein Laserschutzbeauftragter muss gestellt werden
- Einsatz der Geräte muss gemeldet werden.



Technische Daten:

Laserklasse: 3R Selbstnivellierbereich :
±5 Einheit Selbstnivellierbereich:
°Anschlußgewinde: 5/8 Anschlußgewinde
einheit: "Nivelliergenauigkeit :
1/10 Nivelliergenauigkeit Einheit:
mm/m Arbeitsbereich Durchmesser: 300 mit
Empfänger Arbeitsbereich Einheit:
m Schutzklasse IP:
65 Betriebsdauer: 30 Betriebsdauer einheit:
h Betriebstemperatur min/max: -20 bis
+50 Betriebstemperatur einheit:
°C Rotationsgeschwindigkeit u/min: 0, 60, 120,
30, 600 Scanwinkel: 0, 6, 20, 50, 90 Scanwinkel
(Einheit): ° **Lieferumfang** Inkl. Laserempfänger
ACCEPTOR 2 digital mit mm-Anzeige und
Heavy-Duty Empfängerhalter, Fernbedienung,
Akkus, Ladegerät, Zieltafel, Wandhalter,
Vertikalhalter, Transportkoffer

Artikelnummer: NED471944

Stand: 10.05.2024 - 17:53:13 Uhr

Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!