

Nedo Rotationslaser PRIMUS 2 H inkl. Laserempfänger ACCEPTOR MAXX

<https://www.bauportal24h.de/p/418976/nedo-rotationslaser-primus-2-h-inkl.-laserempfaenger-acceptor-maxx?c=6049&number=NED472018>



1.157,95 € *

Inhalt: 1 Stück

*inkl. MwSt.

Produkt-Highlights:

- Vollautomatischer Rotationslaser für den horizontalen Einsatz
- Ausgestattet mit einer High-Power Laserdiode Laserklasse 3R für unkompliziertes Arbeiten im Nahbereich
- WICHTIG! – Bitte beachten Sie die gesetzlichen Bestimmungen zur Verwendung der Laserklasse

Produktinformationen:

Der vollautomatische horizontale Rotationslaser made in Germany

Nedo PRIMUS 2 H

Die Rotationslaser der PRIMUS 2 Baureihe sind hochpräzise unter allen Einsatzbedingungen: Im Dauerregen, bei klirrender Kälte, bei sengender Hitze. Horizontal, vertikal oder im Neigungsbetrieb. Immer dann, wenn es darauf ankommt.

Das PRIMUS 2 Gehäuse ist wasser- und staubgeschützt nach IP 66. Nach dem Einsatz kann der PRIMUS 2 sogar mit dem Wasserschlauch abgespritzt und gereinigt werden.

Weitere Eigenschaften

- Vollautomatischer Rotationslaser für den horizontalen Einsatz
- Robuste, motorische Horizontierung
- Automatische Höhenüberwachung stoppt den Laser bei einer starken Erschütterung.

Höhenfehler werden dadurch vermieden.

- Gut sichtbare High-power Laserdiode (Laserklasse 3R) für unkompliziertes Arbeiten im

Nahbereich

- Alternativ mit Laserklasse 2 mit Bright Beam Technology™ lieferbar
- Großes, übersichtliches Display zur Anzeige des Betriebszustands, der Rotationsgeschwindigkeit, etc.
- Rotorschutz aus bruch sicherem Glas
- Laserempfänger ACCEPTOR MAXX mit Heavy-Duty Empfängerhalter aus Aluminium-Druckguss
- Extrem einfache Bedienung
- Hochpräzise unter allen Einsatzbedingungen
- Auf Wunsch mit 900 U/min Rotationsgeschwindigkeit lieferbar, perfekt für Maschinensteuerungen

Geeignet für

- Grob- und Feinplanie
- Baustellenaushub
- Garten- und Landschaftsbau
- Gießen von Betondecken oder Fundamenten
- Maurerarbeiten, Meterrisse und Estrichbau
- Maschinensteuerung

Laserempfänger ACCEPTOR MAXX mit mm-Anzeige, extra großem Empfangsfeld und Heavy-Duty Empfängerhalter

Durch das clevere Design des ACCEPTOR MAXX sind die LEDs nicht nur von vorne sichtbar, sondern auch von der Seite. Die LEDs sind sehr hell und erlauben eine eindeutige Ablesung auch aus einer größeren Entfernung.

HINWEIS - Laserklasse 3R oder 2 ?

Laserklasse 2

- liegt in einem Wellenlängenbereich zwischen 400 und 700 nm
- Leistung von 1 Milliwatt oder weniger
- bei kurzzeitiger Bestrahlung der Augen ungefährlich
- längere Bestrahlung der Augen wird durch den sogenannten Lidschlussreflex verhindert

Laserklasse 3 R

- liegt in einem Wellenlängenbereich zwischen 302,5 nm und 700 µm
- Leistung von 1 bis zu 5 Milliwatt
- Laserstrahlung ist potenziell gefährlich für das Auge
- Besondere Schutzmaßnahmen müssen für den Betrieb getroffen werden
- Schutzbrille ist Pflicht, sowie ein Laserschutzbeauftragter muss gestellt werden
- Einsatz der Geräte muss gemeldet werden.



Technische Daten:

Laserklasse: 3R Selbstnivellierbereich :
±5 Einheit Selbstnivellierbereich:
°Anschlußgewinde: 5/8 Anschlußgewinde
einheit: "Nivelliergenauigkeit :
0,5/10 Nivelliergenauigkeit Einheit:
mm/m Arbeitsbereich Durchmesser: 900 mit
Empfänger Arbeitsbereich Einheit:
m Schutzklasse IP:
66 Betriebsdauer: 100 Betriebsdauer einheit:
h Betriebstemperatur min/max: -20 bis
+50 Betriebstemperatur einheit:
°C Rotationsgeschwindigkeit u/min: 600,
900 Scanwinkel: x Scanwinkel (Einheit):
° **Lieferumfang** Inkl. Transportkoffer,
Laserempfänger ACCEPTOR MAXX,
Empfängerhalter, Quick-Fix, Akkus und
Ladegerät

Artikelnummer: NED472018

Stand: 14.05.2024 - 14:24:45 Uhr

Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!