

Nedo X-Liner 6 green Multilinien-Laser

<https://www.bauportal24h.de/p/429268/nedo-x-liner-6-green-multilinien-laser?c=6018>



579,95 € *

Inhalt: 1 Stück

*inkl. MwSt.

Produkt-Highlights:

- Selbstnivellierender Multilinien-Laser zum Nivellieren, FLuchten, Loten und Abtragen rechter Winkel
- Grüne Laserlinien für beste Sichtbarkeit
- Je ein Kreuz an vier Wänden, Laserkreuz an der Decke, Lotpunkt am Boden

Produktinformationen:

Nedo X-Liner 6 green Multilini-Laser

Grüner Multilini-Laser mit horizontaler 360 Grad Laserlinie und vier senkrechten Laserlinien zum Nivellieren, Fluchten, Loten und Abtragen rechter Winkel im Innenausbau. Der symmetrische Aufbau des X-Liner 6 green, der integrierte Feintrieb und der Lotstrahl ermöglichen eine schnelle Achsausrichtung. Dank der robusten Füße aus Metall kann der Laser zum Fluchten und Abtragen rechter Winkel über Trockenbau-Profilen aufgestellt werden.

Zur Stromversorgung dient ein leistungsstarker Li-Ionen Akku.

Weitere Eigenschaften

- Selbstnivellierender Multilini-Laser zum Nivellieren, Fluchten, Loten und Abtragen rechter Winkel
- Grüner Laserlinien für beste Sichtbarkeit
- Je ein Kreuz an vier Wänden, Laserkreuz an der Decke, Lotpunkt am Boden
- Einfache Achsausrichtung, da Schnittachse der vertikalen Laserebenen, Drehpunkt des Dreifußes und Lotpunkt übereinstimmen
- Grüne Laserlinien für beste Sichtbarkeit
- Der Feintrieb ist in den Gehäuseboden integriert, wodurch der Feintrieb auch bei abgenommenem Dreifuß z.B. beim Einsatz auf einem Stativ, genutzt werden kann.
- Pulsfunktion für den Einsatz des optionalen Laserempfängers Acceptor X green
- Robuste Bauweise für den harten Baustelleneinsatz
- Stabiles Gehäuse, spritzwassergeschützt gem. IP 54

Geeignet für

Meterrisse im Innenausbau, Trockenbau, Deckenbau, Fliesenlegen, Montage von Türen und Fenstern, Stahlbau

Ideal zum schnellen und präzisen Nivellieren, Fluchten und Abtragen rechter Winkel.

Artikelnummer: NED460877

Technische Daten:

Genauigkeit: $\pm 0,3$ mm/m
Selbstnivellierbereich: ± 3 Grad
Arbeitsbereich \varnothing : ca. 50 Meter ohne Empfänger / ca. 120 Meter mit Empfänger
Laser: Laserklasse 2, 525 nm, 1 mW
Schutzklasse: IP 54
Stromversorgung: Li-Ion Akku 7,4 V 2600 mAh oder 4x 1,5 V Typ AA
Betriebsdauer: bis zu 25 Stunden (Abhängig von der Betriebsart)
Anschlussgewinde: 5/8"

Lieferumfang

X-Liner 6, Multifunktionsfuß mit Feintrieb zur exakten Achsausrichtung, Lasersichtbrille, Zieltafel, Akku, Akkuladegerät, Ersatz-Batteriefach und Transportkoffer

Stand: 09.05.2024 - 19:25:43 Uhr

Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!