

Akku-Trockenschrauber GTB 18V-45 in L-Boxx ohne Akkus und Ladegerät

<https://www.bauportal24h.de/p/429843/akku-trockenschrauber-gtb-18v-45-in-l-boxx-ohne-akkus-und-ladegeraet?c=9415>



235,19 € *

Inhalt: 1 Stück

*inkl. MwSt.

Produkt-Highlights:

- Der PowerSAVE-Modus erhöht deutlich die Anzahl der Schrauben pro Akkuladung
- Zusätzlicher Komfort dank einziehbarem Tiefenanschlag zum Lösen von Schrauben bei unverändert bleibender Tiefeneinstellung
- Exzellentes Handling dank schlanker Form und weniger a

Produktinformationen:

Trockenbauschrauber mit optimiertem Anwenderkomfort durch PowerSAVE

Der Akku-Trockenbauschrauber GTB 18V-45 Professional bietet PowerSAVE-Modus, einen bürstenlosen Motor und einen einziehbaren Tiefenanschlag für maximalen Bedienkomfort. Für leiseres Arbeiten wird der Motor im PowerSAVE-Modus automatisch erst aktiviert, wenn die Schraube die Wand berührt. Im Vergleich zum ausgeschalteten PowerSAVE-Modus wird dadurch die Laufzeit deutlich verlängert und die Anzahl der Schrauben pro Akkuladung erhöht. Für schnelles und müheloses Arbeiten ist der Tiefenanschlag einziehbar und muss nicht mehr zum Lösen von Schrauben entfernt werden; die Tiefeneinstellung bleibt hierbei unverändert. Seine schlanke Form und sein geringes Gewicht von weniger als 1 kg gewährleisten ein exzellentes Handling.

Ausstattung und Anwendung

Der GTB 18V-45 Professional wurde zum Verschrauben von Trockenbauschrauben mit bis zu 6 mm Durchmesser konstruiert. Er ist kompatibel mit allen Bosch Professional 18V-Akkus und -Ladegeräten (Professional 18V System) und mit den Bosch Professional Magazinaufsätzen für Trockenbauschrauber.

Weitere Vorteile

- Der PowerSAVE-Modus erhöht deutlich die Anzahl der Schrauben pro Akkuladung
- Zusätzlicher Komfort dank einziehbarem Tiefenanschlag zum Lösen von Schrauben bei unverändert bleibender Tiefeneinstellung
- Exzellentes Handling dank schlanker Form und weniger als 1 kg Gewicht

Funktionen und Hauptmerkmale



Zusätzliche Informationen

Er ist ausgestattet mit Electronic Motor Protection (EMP), Motorbremse, Arretierschalter, Gürtelclip und Rechts-/Linkslauf.

Technische Daten:

Werkzeugabmessungen (Höhe): 0 mm
Verpackungsabmessungen (Breite): 360 mm
Verpackungsabmessungen (Länge): 445 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe): 155 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe): 360 x 445 x 155 mm
Gewicht inkl. Akku: 1.5 kg
Drehmoment, max. (hart): 32 Nm
Drehmoment, max. (weich): 6 Nm
Drehmoment, max. (hart/weich): 32 / 6 Nm
Leerlaufdrehzahl, von: 0 min-1
Leerlaufdrehzahl, bis zu: 4500 min-1
Leerlaufdrehzahl: 0 - 4500 min-1
Werkzeugaufnahme: 1/4" Sechskant Uni
Gewicht exkl. Akku: 0.95 kg
Schrauben-Ø, max.: 6 mm
Schwingungsemissionswert ah [Schrauben]: 2.5 m/s²
Unsicherheit K [Schrauben]: 1.5 m/s²

Artikelnummer: B06019K7001

Stand: 24.04.2024 - 10:08:22 Uhr

Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!