

Bosch Winkelschleifer GWS 30-230 PB

<https://www.bauportal24h.de/p/429852/bosch-winkelschleifer-gws-30-230-pb?c=7255>



351,09 € *

Inhalt: 1 Stück

*inkl. MwSt.

Produkt-Highlights:

- Maximale Leistung und optimaler Materialabtrag dank bürstenlosem 2.800 Watt Motor
- Weniger Verschleiß und minimale Ausfallzeiten dank Betrieb ohne Kohlebürsten
- PROtection-Schalter, KickBack Control mit Bremse und Vibration Control
- Schleifscheibe nicht i

Produktinformationen:

Kraftvoller großer Winkelschleifer mit bürstenlosem Motor, PROtection-Schalter und Bremse

Der GWS 30 PB Professional ist mit einem sehr kraftvollen bürstenlosen 2.800-W-Motor ausgestattet, der sogar bei anspruchsvollen Anwendungen dauerhafte Leistung und optimalen Materialabtrag ermöglicht. Er bietet maximale Leistung, eine große Überlastfähigkeit, und steht für maximale Produktivität. Der bürstenlose Motor ohne Kommutator und Kohlebürsten sorgt für weniger Verschleiß und minimale Ausfallzeiten. Auch der Anwenderschutz ist erhöht dank einer Bremse für schnelles Anhalten der Scheibe, einem PROtection-Schalter für sofortiges Abschalten bei Loslassen des Totmann-Schalters sowie durch KickBack Control. Zusätzlich dämpfen Vibration Control und eine verbesserte Schwingungsdämpfung den Großteil an Vibrationen während der Arbeit.

Ausstattung und Anwendung

Der GWS 30-230 PB Professional schleift Metall oder Schweißnähte und schneidet Metall, Beton, Mauerwerk und Fliesen. Die Ausführung GWS 30-230 PB Professional ist kompatibel mit dem Bosch Staubabsaugsystem GDE 230 FC-T Professional.

Weitere Vorteile

- Maximale Leistung und optimaler Materialabtrag dank bürstenlosem 2.800-W-Motor
- Weniger Verschleiß und minimale Ausfallzeiten dank Betrieb ohne Kohlebürsten
- PROtection-Schalter, KickBack Control, Bremse, Vibration Control und eine verbesserte Schwingungsdämpfung für erhöhten Anwenderschutz

Funktionen und Hauptmerkmale



Zusätzliche Informationen

Der GWS 30-230 PB Professional verfügt über eine LED-Werkzeugstatusanzeige, Überlastschutz, Wiederanlaufschutz und Sanftanlauf.

Technische Daten:

Nenneingangsleistung: 2.800 Watt
Leerlaufdrehzahl: 6.500 - 6.500 min-1
Schleifspindelgewinde: M14
Haupthandgriff: Tonne
Scheibendurchmesser: 230 mm
Gummischleiftellerdurchmesser: 180 mm
Gewicht: 5,9 kg
Schalter: PROtection Switch

Schwingungsgesamtwerte Oberflächenscheiben (Schruppen))

Schwingungsemissionswert ah: 5 m/s²
Unsicherheit K: 1,5 m/s²

Schwingungsgesamtwerte (Schleifen mit Schleifblatt)

Schwingungsemissionswert ah: 2,7 m/s²
Unsicherheit K: 1,5 m/s²

Geräusch-/Vibrationsinformation

Schalldruckpegel: 92,5 dB(A)
Schallleistungspegel: 103,5 dB(A)
Unsicherheit K: 3 dB

Schleifscheibe nicht im Lieferumfang enthalten

Artikelnummer: B06018G1100

Stand: 02.05.2024 - 08:45:11 Uhr

Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!