

## Schwabe Optiline LED Strahler 2x30 W mit Stativ

<https://www.bauportal24h.de/p/429859/schwabe-optiline-led-strahler-2x30-w-mit-stativ?c=7204>



113,05 € \*

Inhalt: 1 Stück

\*inkl. MwSt.

### Produkt-Highlights:

- ca. 2 x 3250 Lumen
- höhenverstellbar von 1,2 m bis 1,6 m inklusive Strahler
- IP54: staub- und spritzwassergeschützt

## Produktinformationen:

### Optiline LED Strahler mit Stativ

Extrem langlebige LEDs mit einer Lebensdauer von 40000 Stunden und einer Farbwiedergabe nach CRI > 80. Zudem verfügt das Geräte über ein robustes, pulverbeschichtetes Stativ, welches sich platzsparend zusammenklappen lässt.

### Weitere Eigenschaften

- Farbtemperatur: 4000 K (neutral weiß)
- Abstrahlwinkel LED: 100°
- Spannweite Stativ: 1,3 m
- höhenverstellbar von 1,2 m bis 1,6 m inklusive Strahler
- extrem schmale Strahlergehäuse aus Spezialkunststoff
- mit Diffusorscheibe aus Polycarbonat
- schwenk- und arretierbare Halterung
- mit 3 m Gummischlauchleitung H05RN-F 3G1,0 mit Schutzkontaktstecker
- Anschluss: 220-240 V/50 Hz
- **IP54: staub- und spritzwassergeschützt**

### LED-Technologie

LEDs sind winzige Elektronik-Chips aus speziellen **Halbleiter-Verbindungen**. Fließt Strom durch diesen Festkörper, beginnt er zu leuchten, er „emittiert“ Licht. In der Lichttechnik wird dieser Prozess „Elektrolumineszenz“ genannt. Mit einer Kantenlänge von etwa einem Millimeter gehören LEDs zu den **kleinsten verfügbaren Lichtquellen**. Sie strahlen ein nahezu **punktförmiges Licht** ab. Schon **wenig Energie** reicht aus, um die Halbleiter zum Leuchten anzuregen.

### Vorteile von LED

- sehr geringer Stromverbrauch (über 90 % weniger Energieverbrauch im Vergleich zu Halogenleuchtmitteln)
- hohe Lichtausbeute ohne Anlaufphase
- äußerst niedrige Wärmeentwicklung
- extrem lange Lebensdauer
- keine gesundheitsgefährdenden Stoffe wie z. B. Quecksilber enthalten

Artikelnummer: ASS46347

## Technische Daten:

Modell 2 x 30 Watt  
Lichtleistung ca. 2 x 3250 Lumen  
Farbwiedergabe: CRI > 80  
Abstrahlwinkel: LED: 100 Grad  
Spannweite Stativ: 1,3 Meter  
höhenverstellbar von 1,2 Meter bis 1,6 Meter  
inkl. Strahler

**Lieferung erfolgt mit 3 Meter Gummischlauchleitung H05RN-F 3G1,0 mit Schutzkontaktstecker**

Stand: 29.04.2024 - 15:22:28 Uhr

**Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!**