

Schwabe LED Rundum-Leuchte 360° 70W

<https://www.bauportal24h.de/p/429898/schwabe-led-rundum-leuchte-3600-70w?c=7204>



175,95 € *

Inhalt: 1 Stück

*inkl. MwSt.

Produkt-Highlights:

- ausklappbarer Haken an der Unterseite
- Schutzkontaktsteckdosen und -stecker
- roter Ein/Aus-Schalter

Produktinformationen:

Mobile 360 Grad LED Rundumleuchte 70 Watt

Optimale Lichtverteilung dank 360 Grad Abstrahlwinkel mit Zylinder aus Polycarbonat.

Weitere Eigenschaften

- Farbwiedergabe: CRI > 80
- Farbtemperatur: 4.000 K (neutral weiß)
- Zylinder aus Polycarbonat, extrem stoßfest IK08
- Sockel aus Kunststoff mit Haltegriffen und zwei Schutzkontaktsteckdosen mit Klappdeckeln (230 V, 16 A, IP54)
- mit rutschfesten Standfüßen zur mobilen Nutzung
- klappbarer Haken dient zur individuellen Befestigung an Decken oder Gerüsten
- 3 m schwere Gummischlauchleitung H07RN-F 3G1,5 mit Schutzkontaktstecker
- mit Ein/Aus-Schalter
- Durchmesser x Höhe: 250 x 340 mm
- Gewicht: 3,2 kg
- Anschluss: 230 V / 16 A / max. 3500 W / 50-60 Hz
- **IP54: staub- und spritzwassergeschützt**

LED-Technologie

LEDs sind winzige Elektronik-Chips aus speziellen **Halbleiter-Verbindungen**. Fließt Strom durch diesen Festkörper, beginnt er zu leuchten, er „emittiert“ Licht. In der Lichttechnik wird dieser Prozess „Elektrolumineszenz“ genannt. Mit einer Kantenlänge von etwa einem Millimeter gehören LEDs zu den **kleinsten verfügbaren Lichtquellen**. Sie strahlen ein nahezu **punktförmiges Licht** ab. Schon **wenig Energie** reicht aus, um die Halbleiter zum Leuchten anzuregen.

Vorteile von LED

- sehr geringer Stromverbrauch (über 90 % weniger Energieverbrauch im Vergleich zu Halogenleuchtmitteln)
- hohe Lichtausbeute ohne Anlaufphase
- äußerst niedrige Wärmeentwicklung
- extrem lange Lebensdauer
- keine gesundheitsgefährdenden Stoffe wie z. B. Quecksilber enthalten

Technische Daten:

Modell: 70 Watt
Lichtleistung: ca. 6.000 Lumen
Farbwiedergabe: CRI>80
Farbtemperatur: 4.000 K (neutral weiß)
Material Zylinder: Polycarbonat, IK08
Material Sockel: Kunststoff
Durchmesser: 250 mm
Höhe: 340 mm
Gewicht: 3,2 kg
Ein/Aus-Schalter: Ja

Lieferung mit 3 Meter schwere Gummischlauchleitung H07RN-F 3G1,5 mit Schutzkontaktstecker

Artikelnummer: ASS46370

Stand: 15.05.2024 - 14:33:10 Uhr

Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!