

Schwabe LED-Strahler Stativ „Optiline“

<https://www.bauportal24h.de/p/429957/schwabe-led-strahler-stativ-optiline?c=7204&number=ASS46350>



60,95 € *

Inhalt: 1 Stück

*inkl. MwSt.

Produkt-Highlights:

- geprüft nach DIN EN 60598-1
- Abstrahlwinkel LED: 100 Grad
- LEDs mit einer Lebensdauer von über 40.000 Stunden (90 lm/W)

Produktinformationen:

Optiline LED Arbeitsleuchten mit Stativ

Stativ mit wahlweise einen oder 2 Arbeitsleuchten.
Pulverbeschichtetes Stativ, höhenverstellbar und zusammenklappbar. Mit schmalem Aluminiumdruckgussgehäuse mit schwenk- und arretierbarer Befestigungshalterung.

Weitere Eigenschaften

- mit 3 m Gummischlauchleitung H05RN-F 3G1,0
- mit Schutzkontaktstecker
- höhenverstellbar bis: 1,6 m (Art.-Nr. 46350), bis 1,4 m (Art.-Nr. 46351)
- LEDs mit einer Lebensdauer über 40.000 Stunden
- Farbtemperatur: 4.000 K (neutral weiß)
- Abstrahlwinkel LED: 100°
- Anschlussleitung und Glas nicht tauschbar
- Anschluss: 220-240 V/50 Hz
- **IP65: staubdicht und strahlwassergeschützt**

LED-Technologie

LEDs sind winzige Elektronik-Chips aus speziellen **Halbleiter-Verbindungen**. Fließt Strom durch diesen Festkörper, beginnt er zu leuchten, er „emittiert“ Licht. In der Lichttechnik wird dieser Prozess „Elektrolumineszenz“ genannt. Mit einer Kantenlänge von etwa einem Millimeter gehören LEDs zu den **kleinsten verfügbaren Lichtquellen**. Sie strahlen ein nahezu **punktförmiges Licht** ab. Schon **wenig Energie** reicht aus, um die Halbleiter zum Leuchten anzuregen.

Vorteile von LED

- sehr geringer Stromverbrauch (über 90 % weniger Energieverbrauch im Vergleich zu Halogenleuchtmitteln)
- hohe Lichtausbeute ohne Anlaufphase
- äußerst niedrige Wärmeentwicklung
- extrem lange Lebensdauer
- keine gesundheitsgefährdenden Stoffe wie z. B. Quecksilber enthalten

Artikelnummer: ASS46350

Technische Daten:

Modell: 1x 30 Watt
Lichtleistung: ca. 2700 Lumen
Farbwiedergabe: CRI > 80
Abstrahlwinkel LED: 100 Grad
Anschluss: 220 - 240 V / 50 Hz
IP: IP65 - staubdicht und strahlwassergeschützt
Höhenverstellbar: von 0,73 m bis 1,6 m

Lieferung mit 3 Meter

Gummischlauchleitung H05RN-F 3G1,0 mit Schutzkontaktstecker

Stand: 15.05.2024 - 04:30:27 Uhr

Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!