

## Baron Förderband mit Steuereinheit CCU 4,5 Meter 1x240V

<https://www.bauportal24h.de/p/429968/baron-foerderband-mit-steuereinheit-ccu-4-5-meter-1x240v?c=6046>



5.188,00 € \*

Inhalt: 1 Stück

\*inkl. MwSt.

### Produkt-Highlights:

- Ausführung CCU – Kann sowohl selbsttätig bedient als auch in Serienverbindung gesteuert werden
- Dient als Steuerungsmodul bei Serienverbindung
- Lieferung erfolgt ohne Fülltrichter, Fahrgestell oder Kabel
- Hinzubestellbar über den Konfigurator

## Produktinformationen:

### Ein Förderband - ungeahnte Möglichkeiten

*Der CCU*

Baron Förderbänder eignen sich für den Transport von Materialien aller Typen – von Abbruchmaterialien, über Nassmörtel bis hin zu Erde und dergleichen. Dank ihrer geschlossenen Seitenprofile gewährleisten sie eine extrem hohe Belastbarkeit und eine einzigartige Sicherheit.

### Der CCU - mit Steuerungsmodul

Stufenlose Geschwindigkeit, vorwärts, rückwärts und Serienverbindung. **Die CCU ist erforderlich**, falls Sie eine Serienschaltung möchten, da durch diesen die nachfolgenden gesteuert werden. Baron Förderbänder sind besonders strapazierfähig und eignen sich für den Transport von Materialien aller Typen – von Abbruchmaterialien, über Nassmörtel bis hin zu Erde und dergleichen. Dank ihrer geschlossenen Seitenprofile gewährleisten sie eine extrem hohe Belastbarkeit und eine einzigartige Sicherheit.

### Warum ein Baron Förderband?

Einfach durch Knopfdruck die Bandrichtung ändern und das mühselige Umstellen des Bandes erübrigt sich. Bei einem entsprechenden Bedarf lassen sich bis zu acht Bänder zu einer Reihenaufstellung zusammenkoppeln (Basic ausgenommen). Alle Einheiten können von nur einem Band (CCU) gesteuert werden. Baron stellt die mit Abstand robustesten und funktionellsten Förderbänder auf dem Markt her.

### Hinweis

Fülltrichter und Fahrgestell gehören zur Grundausstattung nicht dazu. Genauso sind keine Adapterkabel oder Kabel für die Serienschaltung enthalten. Diese können über unseren Konfigurator mitbestellt werden.

Artikelnummer: BAR30010

## Technische Daten:

Ausführung: CCU  
Gesamtlänge: 480 cm  
Motor: 0,55 kW  
Breite: 45 cm  
Höhe: 25 cm  
Gewicht: 87 kg  
Stromversorgungsspannung: 1x 240 V  
Geschwindigkeit: 20-80 cm/s  
Bandbreite: 34 cm  
Bandlänge: 450 cm  
Max. Zugkraft: 200 kg  
Selbstständig arbeiten: Ja  
Serienverbindung: Ja - **kann bis zu 7 CU-Förderbänder steuern**

### CU Basic

Die CCU können sowohl selbsttätig als auch in einer Serienverbindung bedient werden. Die CCU hat zusätzlich die Funktion, weitere CU Förderbänder zu steuern.

### Hinweis

Lieferung erfolgt ohne Fülltrichter, Fahrgestell oder Kabel. Diese können über den Konfigurator unter Zubehör mitbestellt werden.

Stand: 06.05.2024 - 09:35:12 Uhr

**Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!**