

Layher Verbundstehleiter 1028 Holz-Aluminium-Stehleiter beidseitig begehbar

<https://www.bauportal24h.de/p/430305/layher-verbundstehleiter-1028-holz-aluminium-stehleiter-beidseitig-begehbar?c=6425&number=LAY1028007>



196,95 € *

Inhalt: 1 Stück

*inkl. MwSt.

Produktinformationen:

Layher Verbundstehleiter mit Sprossen aus Aluminium - Ideal für Elektriker und Bauhandwerker

Verbundstehleiter 1028

Verbundleitern verbinden die Vorteile der geriffelten Aluminiumsprossen mit der isolierenden Eigenschaft der Sperrholzholme. Besonders geeignet für die Nutzung in Spannungsbereichen. Leitet keinen elektrischen Strom und ist somit ideal für Elektriker und Bauhandwerker. Robuste, verwindungssteife Konstruktion. Extra starke Stahlscharniere. Reißfeste Polyester-Gurtbänder als Spreizsicherung.

Warum die Verbundstehleiter 1028?

- mit farblos lackierten Holzholmen aus 7-fach verleimten Sperrholz und Alu-Sprossen
- Dreikantsprossen aus hochfester Aluminium-Legierung
- Sprossen und Holm 4-fach verpresst für maximale Tragfähigkeit bei geringem Gewicht
- trittsicher geriffelte Sprossen
- Ideal für Elektriker und Bauhandwerker, da sie den elektrischen Strom nicht leitet
- Gutachten über den Isolationswiderstand entsprechend der VDE 0100 liegt vor
- Extra starke Stahlscharniere, reißfeste Polyester-Gurtbänder als Spreizsicherung

Weitere Eigenschaften

Die Holz-Alu-Leiter vom Handwerker erprobt und gelobt. Ideal für Elektriker und Bauhandwerker, da sie den elektrischen Strom nicht leitet. Gutachten über den Isolationswiderstand entsprechend der VDE 0100 liegt vor.

Artikelnummer: LAY1028007

Technische Daten:

Material: Aluminium-Sperrholz
Standhöhe [m]: 1,3
Arbeitshöhe [m]: 3,30 m
Lichte Weite [mm]: 300
Außenbreite Leiter [mm]: 350 mm
Holmbreite [mm]: 25
Holmhöhe [mm]: 75
Auftrittsabstand: 280
Neigung [°]: 70
Länge max. Auszug [m]: 2.1
Klappbar: Ja
Maximale Belastung: 150 kg
Norm: DIN EN 131
Vorschriften: TRBS 2121-2
Standverbreiterung (Traverse): Nein
Leiternart: Stehleiter
Auftrittsart: Sprosse
Anzahl Leiternteile [Stück]: 2
Anzahl Auftritte [Stück]: 7
Anzahl Leiternteile und Auftritte: 2 x 7
Sprossentiefe [mm]: 30,3
Aufbauvariante Stehleiter: 1
Höhe Stehleiter mit Sprossen: 1

Stand: 03.05.2024 - 12:45:58 Uhr

Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!