Layher Stufenstehleiter TOPIC 1064 einseitig begehbar mit Podest

https://www.bauportal24h.de/p/430308/layher-stufenstehleiter-topic-1064-einseitig-begehbar-mit-podest?c=6425&number=LAY1064010

341,15 € *
Inhalt: 1 Stück
*inkl. MwSt.

Produkt-Highlights:

• Sicherer Stand durch Podest, verlängerte Holme und Knieleiste
• Zum Transport faltet sich das Podest hoch
• Inkl. fest montierter Ablageschale am oberen Holmende
• Reißfeste Polyester-Gurtbänder als Spreizsicherung
• Combigrip Leiternfüße für rutschsicheren Stand

Produktinformationen:

Layher Stufenstehleiter einseitig begehbar - nach der TRBS 2121-2
TOPIC 1064

Aluminiumleitern von Layher stehen für Robustheit und Langlebigkeit bei geringem Gewicht und finden Anwendung in allen Gewerken. Die Stufen sind gefertigt aus hochfesten, geschlossenen Strangprofilen ohne Längsschweißnaht mit hoher Beanspruchbarkeit. Sie sind in den Holm 4-fach verpresst. Für ein hohes Maß an Trittsicherheit sorgt die stark geriffelte Trittfläche der Stufen. Zusätzliche Aussteifer am Holmende sorgen für ein Übertreffen der Werte der DIN EN 131.

Warum TOPIC 1064

- Einseitig begehbar
- Stufen und Holm 4-fach verpresst für maximale Tragfähigkeit bei geringem Gewicht
- Hohe Steifigkeit und verwindungssteif durch innovatives Holmprofil
- Sicheren Stand durch Podest, verlängerte Holme und als Ablageschalte geformte Knieleiste
- Hochfaltendes Podest ideal für den Transport
- Reißfeste Polyester-Gurtbänder als Spreizsicherung
- Combigrip-Leiternfuss für einfache nachträgliche Montage einer Leiterntraverse

Weitere Eigenschaften

Sicherer Stand durch Podest, verlängerte Holme und Knieleiste. Zum Transport faltet sich das Podest hoch. Inklusive fest montierter Ablageschale am oberen Holmende. Reißfeste Polyester-Gurtbänder als Spreizsicherung. Combigrip Leiternfüße mit spezieller Auflagefläche sorgen für rutschsicheren Stand.

Stufenstehleiter entspricht der TRBS 2121-2 + Rutschhemmung in Trittrichtung nach R12.

Technische Daten:

Material: Aluminium
Standhöhe [m]: 2,35
Arbeitshöhe [m]: 4,35 m
Lichte Weite [mm]: 300
Außenbreite Leiter [mm]: 360 mm
Plattformlänge [mm]: 248
Plattformbreite [mm]: 300
Plattform (Länge [mm] x Breite [mm]): 248 x 300 mm
Holmbreite [mm]: 30
Holmhöhe [mm]: 76
Auftrittsabstand: 250
Neigung [°]: 70
Länge max. Auszug [m]: 3.2
Klappbar: Ja
Maximale Belastung: 150 kg
Norm: DIN EN 131
Vorschriften: TRBS 2121-2
Zertifizierung-TÜV-S-Mark: 1
Rutschhemmung: R12 in Trittrichtung
Standverbreiterung (Traverse): Nein
Leiternart: Plattformleiter
Auftrittsart: Stufe
Anzahl Leiternteile [Stück]: 1
Anzahl Auftritte [Stück]: 10
Anzahl Leiternteile und Auftritte: 1 x 10
Stufentiefe [mm]: 80
Aufbauvariante Stehleiter: 1
Aufbauvariante Stehleiter mit Plattform: 1
Höhe Stehleiter mit Podest: 1
Höhe Stehleiter mit Stufen: 1

Artikelnummer: LAY1064010

Stand: 29.04.2024 - 01:45:47 Uhr

Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!