Layher Lenkrolle 400 Ø150 mm mit Polyurethan-Belag (1 Stück)

https://www.bauportal24h.de/p/430468/layher-lenkrolle-400-oe150-mm-mit-polyurethan-belag-1-stueck?c=6337

75,95 € *
Inhalt: 1 Stück
*inkl. MwSt.

Produktinformationen:

Layher Lenkrolle 400 Ø150 mm mit Polyurethan-Belag (1 Stück)
für Layher Fahrgerüste

• Kunststoffrad mit Ø 150 mm mit spezieller Beschichtung für empfindliche Böden
• Rad und Drehkranz bremsbar + Ausführung mit doppeltem Bremshebel
• Zulässige Belastung 4,0 kN - ca. 400 kg
• Einsatz für alle festen Untergründe mit empfindlicher Oberfläche wie z.B. Fliesen, Naturstein, Parkett oder Laminat

Kompatibel mit

• Zifa Fahrgerüst
• Uni Leicht Fahrgerüst

Bitte beachten Sie stets die für Ihren Fahrgerüsttyp die jeweils aktuelle gültige Aufbau- und Verwendungsanleitung. Ebenso ist beispielsweise bei Schwingböden wie Sporthalltenböden die maximale Belastung des Untergrundes. Wir empfehlen deshalb eine lastverteilende Unterlage wie zum Beispiel Sperrholzplatten zu verwenden.

Material: Kunststoff - Stahl verzinkt

Artikelnummer: LAY1303150

Technische Daten:

Material: Kunststoff - Stahl verzinkt
Für Rohrdurchmesser: Ø 48,3 mm
Rollenart: Lenkrolle mit Rohrstutzen
Radkörper: Polyamid (PA) Rad mit PU-Laufbelag
Raddurchmesser: 150
Radlagerart: Gleitlager
Belastung gebremst [kg]: 400
Belastung ungebremst [kg]: 200
Temperaturbeständigkeit min. [°C]: -20
Temperaturbeständigkeit max. [°C]: 50
Anwendungsbereich Rollen: Feste Untergründe mit empfindlicher Oberfläche! z. B.: Fliesen - Naturstein - Parkett - Laminat. Vorsicht bei Schwingböden wie Sporthallenböden, hier gilt die max. Belastung des Bodens, ansonsten sollte zwingend eine lastverteilende Unterlage (Sperrholzplatten) aufgebracht werden!

Stand: 10.05.2024 - 05:25:43 Uhr
Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!