Layher Stufenschiebeleiter TOPIC 1032 BG Bau gefördert

https://www.bauportal24h.de/p/431196/layher-stufenschiebeleiter-topic-1032-bg-bau-gefoerdert?c=6425&number=LAY1032012

528,95 € *
Inhalt: 1 Stück
*inkl. MwSt.

Produkt-Highlights:

• BG-Bau gefördert bis zu 50% sparen
• Beschläge aus Aluminium für reibungslose Führung
• Komfortabler Stand durch 2 Stufen hintereinander, fast wie auf einem Podest
• Einhängehaken aus Aluminium und Sicherheitsklappe aus Kunststoff

Produktinformationen:

Layher Stufenschiebeleiter aus Aluminium
TOPIC 1032

Die Stufenschiebeleiter TOPIC 1032 verfügt über die bewährten, verwindungssteifen Holmprofile für hohe Belastungen bei geringem Gewicht. Darüber hinaus verfügt sie gemäß der DIN EN 131-1 über eine 1130 mm breite Traverse zur Basisverbreiterung. Die Auszugsleiter (Oberleiter) befindet sich hinter der Unterleiter, wodurch ein gleichmäßiges Auf- und Absteigen ermöglicht und die Stolpergefahr reduziert wird.

BG-Bau Förderung

- Mitglieder der BG Bau erhalten für die Layher Stufenschiebeleiter 50% oder maximal 300 Euro zurückerstattet
- Für den Antrag hier klicken

Warum 1032?

- Beschläge aus Aluminium für reibungslose Führung
- Komfortabler Stand durch 2 Stufen hintereinander, fast wie auf einem Podest
- Einhängehaken aus Aluminium und Sicherheitsklappe aus Kunststoff
- 80 mm tiefe Stufen

Weitere Eigenschaften

- Stufen aus Aluminium mit rutschhemmenden Eigenschaften nach R12
- 80 mm tiefe Stufen, entsprechend den TRBS-2121-2-Richtlinien
- Komfortabler Stand durch zwei Stufen hintereinander (wie Podest)
- Komfortable lichte Weite von 390 mm
- Robuste Aluminiumbeschläge sowie Einhängehaken
- Stufenabstand von 250 mm
- Maximale Belastung 150 kg
- Travierse bei allen vier Leitergrößen im Lieferumfang enthalten

Stufenschiebeleiter entspricht der TRBS 2121-2 + Rutschhemmung in Trittrichtung nach R12.

Technische Daten:

Material: Aluminium
Standhöhe [m]: 4
Arbeitshöhe [m]: 6,00 m
Lichte Weite [mm]: 390
Außenbreite Leiter [mm]: 450 mm
Holmbreite [mm]: 30
Holmhöhe [mm]: 76
Holm verstärkt: Nein
Traversenbreite [mm]: 1130
Auftrittsabstand: 250
Länge max. Auszug [m]: 5.25
Maximale Belastung: 150 kg
Norm: DIN EN 131
Vorschriften: TRBS 2121-2
Zertifizierung-TÜV-S-Mark: 1
Rutschhemmung: R12 in Trittrichtung
Standverbreiterung (Traverse): Ja
Leiternart: Schiebeleiter
Auftrittsart: Stufe
Anzahl Leiternteile [Stück]: 2
Anzahl Auftritte [Stück]: 12
Anzahl Leiternteile und Auftritte: 2 x 12
Stufentiefe [mm]: 80
Stufenbreite [mm]: 390
Aufbauvariante Anlegeleiter: 1
Aufbauvariante Schiebeleiter - 2-teilig: 1
Höhe Anlegeleiter mit Stufen: 1

Artikelnummer: LAY1032012

Stand: 09.05.2024 - 18:11:13 Uhr

Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!