

Layher Zifa Fahrgerüst 1406

<https://www.bauportal24h.de/p/433721/layher-zifa-fahrgeruest-1406?c=9456&number=LAY1406210>



1.018,66 € *
Inhalt: 1 Stück
*inkl. MwSt.

Produkt-Highlights:

- "Fahrgerüst" für Arbeiten in geringen Höhen oder beengten Räumen
- Die Grundeinheit kann flach zusammengefaltet gelagert und transportiert werden
- Grundgerüst aus Aluminium
- Geländer und Diagonalen sind aus Aluminium und einfach einrastbar

Produktinformationen:

Zifa Fahrgerüst: kompaktes fahrbares Gerüst

Ohne P2 Sicherheitsaufbau

Das "Zifa" ist praktisch ein "Fahrgerüst" für Arbeiten in geringen Höhen oder beengten Räumen. Die Grundeinheit kann flach zusammengefaltet gelagert und transportiert werden - zum Aufbau einfach auseinanderziehen, Boden einlegen. Fertig. Die Grundeinheit kann aufgebaut und vollbepackt durch Standard-Zimmertüren gefahren werden.

Warum das Zifa Fahrgerüst?

Grundgerüst aus Aluminium für wechselseitige Steckmontage, die Geländer und Diagonalen sind aus Aluminium sind einfach einrastbar. Stabile Lenkrollen sorgen für besondere Standfestigkeit. Die Ballastierungsvorgaben sind gemäß der Aufbau- und Verwendungsanleitung zu beachten je nach Gerüsttyp können diese variieren. Fahrgerüst für das Arbeiten in geringen Höhen oder engen Räumen. Stabile Lenkrollen sorgen für besondere Standfestigkeit. Die Grundeinheit kann aufgebaut und vollbepackt durch jede Zimmertür gefahren werden. Mehr Stabilität im Fahrgerüst durch zusätzliche Aussteifungen.

Hinweis

Gerüst ohne P2-Aufbau dürfen **nach neuer DIN 1004:2021 nur noch privat** eingesetzt werden.

Technische Daten:

Material: Aluminium
Feldlänge [m]: 1,8
Feldbreite [m]: 0,75
Feldlänge exakt [mm]: 1792
Feldbreite exakt [mm]: 748
Fläche Arbeitsbühne: 1,34 m²
Standhöhe [m]: 1,61
Maximale System-Standhöhe im Freien [m]: 6,61
Arbeitshöhe [m]: 3,61 m
Maximale System-Arbeitshöhe im Freien [m]: 8,61 m
Gerüsthöhe [m]: 2,84 m
Klappbar: Ja
Zulässige Verkehrslast: 2
Fläche Arbeitsbühne für Zulässiges Nutzgewicht: 1,12 m²
Zulässiges Nutzgewicht: 228 kg
Norm: DIN EN 1004
Aufbauform / Montageprinzip: P2
Personen zur Montage: >1
Zertifizierung-TÜV-S-GS: 1
Nachrüstbar: Ja
Fahrbar: Ja
Höhe fahrbare Arbeitsbühne: 1

Teileliste

Einzelteil	Artikelnummer	Anzahl
Geländer 1,80 Meter	LAY1205180	2
Durchstiegsbrücke 1,80 Meter	LAY1250000	1
Federstecker	LAY1297004	4
Standleiter 75 / 4 - 1,00 Meter	LAY1297008	2
Zifa 75 Grundgerüst	LAY1301150	1
Lenkrolle 400 - 4 kN	LAY1323180	4