

Layher Zifa Fahrgerüst mit Sicherheitsaufbau P2

<https://www.bauportal24h.de/p/433724/layher-zifa-fahrgeruest-mit-sicherheitsaufbau-p2?c=9456&number=LAY1406213>



1.940,28 € *

Inhalt: 1 Stück

*inkl. MwSt.

Produkt-Highlights:

- Entspricht der Norm DIN EN 1004:2021
- Ab einer Standhöhe von 2,76 mit Fahrbalken aus Stahl zur Basisverbreiterung für wahlweises Aufstecken der Standleitern zum Arbeiten an der Wand oder Decke

Produktinformationen:

Zifa P2 Fahrgerüst: kompaktes fahrbares Gerüst

Ab 4,76 Meter mit P2 Sicherheitsaufbau

Das "Zifa" ist praktisch ein "Fahrgerüst" für Arbeiten in geringen Höhen oder beengten Räumen. Die Grundeinheit kann flach zusammengeklappt gelagert und transportiert werden - zum Aufbau einfach auseinanderziehen, Boden einlegen. Fertig. Die Grundeinheit kann aufgebaut und vollbepackt durch Standard-Zimmertüren gefahren werden.

Warum das Zifa Fahrgerüst?

Grundgerüst aus Aluminium für wechselseitige Steckmontage, die Geländer und Diagonalen sind aus Aluminium sind einfach einrastbar. Stabile Lenkrollen sorgen für besondere Standfestigkeit. Die Ballastierungsvorgaben sind gemäß der Aufbau- und Verwendungsanleitung zu beachten je nach Gerüsttyp können diese variieren. Fahrgerüst für das Arbeiten in geringen Höhen oder engen Räumen. Stabile Lenkrollen sorgen für besondere Standfestigkeit. Die Grundeinheit kann aufgebaut und vollbepackt durch jede Zimmertür gefahren werden. Mehr Stabilität im Fahrgerüst durch zusätzliche Aussteifungen.

Sicherheitsaufbau P2

- Entspricht der DIN EN 1004:2021
- Plattform im Vertikalabstand 2 Meter
- Kollektiver Seitenschutz
- Einfacher und schneller Aufbau

Technische Daten:

Material: Aluminium
Feldlänge [m]: 1,8
Feldbreite [m]: 0,75
Feldlänge exakt [mm]: 1792
Feldbreite exakt [mm]: 748
Fläche Arbeitsbühne: 1,34 m²
Standhöhe [m]: 2,76
Maximale System-Standhöhe im Freien [m]: 6,61
Arbeitshöhe [m]: 4,76 m
Maximale System-Arbeitshöhe im Freien [m]: 8,61 m
Gerüsthöhe [m]: 3,99 m
Klappbar: Ja
Zulässige Verkehrslast: 2
Fläche Arbeitsbühne für Zulässiges Nutzgewicht: 1,12 m²
Zulässiges Nutzgewicht: 228 kg
Norm: DIN EN 1004
Aufbauform / Montageprinzip: P2
Personen zur Montage: >1
Zertifizierung-TÜV-S-GS: 1
Nachrüstbar: Ja
Fahrbar: Ja

Teileliste

Einzelteil	Artikelnummer	Anzahl
Geländer 1,80 Meter	LAY1205180	4
Diagonale 2,50 Meter	LAY1208180	1
Diagonale 1,95 Meter	LAY1208195	0
Basisrohr 1,80 Meter	LAY1211180	1
Stirnbordbrett 0,75 Meter	LAY1438075	2
Bordbrett 1,80 Meter mit Klaue	LAY1439180	2
Belagbrücke 1,80 Meter	LAY1241180	1
Durchstiegsbrücke 1,80 Meter	LAY1250000	1
Federstecker	LAY1297004	8
Standleiter 75 / 4 - 1,00 Meter	LAY1297008	0
Standleiter 75 / 8 - 2,00 Meter	LAY1300006	2
Zifa 75 Grundgerüst	LAY1301150	1
Lenkrolle 400 - 4 kN	LAY1323180	4
Fahrbalken 1,80 Meter mit Bügel	LAY1300010	2
Uni Montagehaken	LAY1249000	1

Artikelnummer: LAY1406213

Stand: 28.04.2024 - 20:48:16 Uhr

Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!