

# Layher Uni Leicht P2 Fahrgerüst mit Gerüststützen ausziehbar

<https://www.bauportal24h.de/p/433727/layher-uni-leicht-p2-fahrgeruest-mit-gerueststuetzen-ausziehbar?c=9456&number=LAY1403223>



2.894,20 € \*  
Inhalt: 1 Stück  
\*inkl. MwSt.

## Produkt-Highlights:

- Entspricht der Norm DIN EN 1004:201
- Das kompakte, leichte fahrbare Arbeitsgerüst nach der neuen Sicherheitsaufbauvariante P2 + ausziehbaren Gerüststützen
- kompaktes und leichtes Fahrgerüst für sicheres und bequemes Arbeiten bei geringen Platzverhältnissen

## Produktinformationen:

### Uni Leicht Fahrgerüst mit ausziehbaren Gerüststützen und Verdrehsicherung

Mit P2 Sicherheitsaufbau + ausziehbaren Gerüststützen

Das UNI Leicht ist ein kompaktes, leichtes Fahrgerüst für sicheres und bequemes Arbeiten, überall dort, wo Sie bisher auf der Leiter standen - Die Standfläche von 1,30 m<sup>2</sup> erlaubt ungehindertes Bewegen und die Mitnahme von Werkzeug und Material.

### Warum das Uni Leicht Fahrgerüst?

Das geringe Gewicht und die handliche Abmessung machen das Fahrgerüst besonders transportfreundlich und kombitauglich. Standleitern aus Aluminium für Steckmontage; Geländer und Diagonalen aus Aluminium sind einfach einzurasten. Arbeitsböden aus Aluminium-Rahmen und Sperrholz-Einlage als Durchstieg für gefahrlosen Innenaufstieg. Stabile Lenkrollen (fest montiert) sorgen für besondere Standfestigkeit.

### Sicherheitsaufbau P2

- Entspricht der DIN EN 1004:2021
- Plattform im Vertikalabstand 2 Meter
- Kollektiver Seitenschutz
- Einfacher und schneller Aufbau

## Technische Daten:

Material: Aluminium  
Feldlänge [m]: 1,8  
Feldbreite [m]: 0,75  
Feldlänge exakt [mm]: 1792  
Feldbreite exakt [mm]: 748  
Fläche Arbeitsbühne: 1,34 m<sup>2</sup>  
Standhöhe [m]: 3,1  
Maximale System-Standhöhe im Freien [m]: 7,26  
Arbeitshöhe [m]: 5,10 m  
Maximale System-Arbeitshöhe im Freien [m]: 9,26 m  
Gerüsthöhe [m]: 4,33 m  
Klappbar: Nein  
Zulässige Verkehrslast: 2  
Fläche Arbeitsbühne für Zulässiges Nutzgewicht: 1,12 m<sup>2</sup>  
Zulässiges Nutzgewicht: 228 kg  
Norm: DIN EN 1004  
Aufbauform / Montageprinzip: P2  
Personen zur Montage: >1  
Zertifizierung-TÜV-S-GS: 1  
Nachrüstbar: Ja  
Fahrbar: Ja

## Teileliste

Einzelteil	Artikelnummer	Anzahl
Geländer 1,80 Meter	LAY1205180	10
Diagonale 2,50 Meter	LAY1208180	2
Diagonale 1,95 Meter	LAY1208195	2
Stirnbordbrett 0,75 Meter	LAY1438075	2
Bordbrett 1,80 Meter mit Klaue	LAY1439180	2
Durchstiegsbrücke 1,80 Meter	LAY1242180	2
Alu Gerüststütze, ausziehbar	LAY1248260	4
Verdrehsicherung	LAY1248261	4
Federstecker	LAY1250000	4
Standleiter 75 / 4 - 1,00 Meter	LAY1297004	0
Standleiter 75 / 8 - 2,00 Meter	LAY1297008	4
Lenkrolle 400 - 4 kN	LAY1301150	4
Uni Montagehaken	LAY1300010	1

Artikelnummer: LAY1403223

Stand: 28.04.2024 - 20:43:34 Uhr

**Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!**