

# Layher Uni Breit Fahrgerüst mit P2 Sicherheitsaufbau

<https://www.bauportal24h.de/p/434005/layher-uni-breit-fahrgeruest-mit-p2-sicherheitsaufbau?c=9456&number=LAY1402101>



1.759,20 € \*

Inhalt: 1 Stück

\*inkl. MwSt.

## Produkt-Highlights:

- Das Universalgerüst für höchste Höhen mit doppelt breitem Arbeitsboden
- der bequeme Arbeitsplatz in der Höhe

**Produktinformationen:**

**Uui Breit Fahrgestell - Das Universalgerüst mit doppelt breitem Arbeitsboden**  
*Ab 4,20 Meter mit P2 Sicherheitsaufbau*

Das Universalgerüst Uui Breit mit dem doppelt breitem Arbeitsboden ist der bequemste Arbeitsplatz in der Höhe. Interessant für das Arbeiten in der Höhe mit sperrigem Material und ausreichend notwendiger Bewegungsfreiheit. Ständlern (1,50 m breit) aus Aluminium für Steckmontage. Geländer und Diagonalen aus Aluminium sind einfach einzurasten. Arbeitsböden aus Aluminium-Rahmen und Sperrholz-Einlage (BFI 100) als Durchlát für gefahrlosen Innenaufstieg. Verschriftungsmäßige Ruhepodeste bereits integriert. Robuste Lenkrollen mit zentrischer Lastenlenkung nach Artreterung für besondere Standfestigkeit sowie Stahlböden zum Niveauausgleich. Basisverbreiterung mit Fahrböden aus Stahl, teleskopierbar für wahlweise Aufstecken der Ständlern zum Arbeiten an Decke und Wand, erst ab einer Arbeitshöhe von 8,60 m notwendig.

**Warum das Uui Standard Fahrgestell?**

- Ideal für Arbeiten mit sperrigem Material und dazu notwendiger Bewegungsfreiheit
- Ständlern (1,5 m breit) aus Aluminium für Steckmontage. Geländer und Diagonalen aus Aluminium sind einfach einzurasten.
- Arbeitsböden aus Aluminium-Rahmen und Sperrholz-Einlage (BFI 100) als Durchlát für gefahrlosen Innenaufstieg. Verschriftungsmäßige Ruhepodeste bereits integriert.
- Robuste Lenkrollen mit zentrischer Lastenlenkung nach Artreterung für besondere Standfestigkeit sowie Stahlböden zum Niveauausgleich.
- Für noch mehr Sicherheit und komfortablen Aufstieg Stufenhängeleitern mit breiten Trittschritten (optional)
- Fläche Arbeitsböden: 1,50 x 2,85 m
- Zulässige Verkehrslast: 2 kN/m<sup>2</sup> (Gerüstgruppe 3).

**Sicherheitsaufbau P2**

- Entspricht der DIN EN 1004:2021
- Plattform im Vertikalabstand 2 Meter
- Kollektiver Seitenschutz
- Einfacher und schneller Aufbau

**Mehrbedarf für Stufenhängeleiter - BG Bau gefördert! (Optional)**

Für noch mehr Sicherheit und komfortablen Aufstieg kann das Uui Standard P2 auch mit Stufenhängeleitern mit breiten Trittschritten ausgestattet werden. Bestellbar sind diese über den Konfigurator. Für die Passende Menge, die folgende Tabelle berücksichtigen.

**Benötigte Stufenhängeleiterw Lernersttzensets**

**Sicherheitsaufbau P2**

- Entspricht der DIN EN 1004:2021
- Plattform im Vertikalabstand 2 Meter
- Kollektiver Seitenschutz
- Einfacher und schneller Aufbau

**Mehrbedarf für Stufenhängeleiter - BG Bau gefördert! (Optional)**

Für noch mehr Sicherheit und komfortablen Aufstieg kann das Uui Standard P2 auch mit Stufenhängeleitern mit breiten Trittschritten ausgestattet werden. Bestellbar sind diese über den Konfigurator. Für die Passende Menge, die folgende Tabelle berücksichtigen.

**Benötigte Stufenhängeleiterw Lernersttzensets**

Arbeitshöhe (Artikelnummer)	Anzahl Stufenhängeleitern	Anzahl Leiternsttzensets
3,20 m (LAV1402101)	0	0
4,35 m (LAV1402102)	1	1
5,35 m (LAV1402103)	1	0
6,35 m (LAV1402104)	2	1
7,35 m (LAV1402105)	2	0
8,35 m (LAV1402106)	3	1
9,38 m (LAV1402107)	3	0
10,38 m (LAV1402108)	4	1
11,38 m (LAV1402109)	4	0
12,38 m (LAV1402110)	5	1
13,38 m (LAV1402111)	5	0

**Hinweis**

Stufenhängeleitern Leiternsttzensets nicht im Standardlieferungsumfang enthalten. Diese können über den Konfigurator hinzubestellt werden.

**Technische Daten:**

Material: Aluminium  
Feldlänge [m]: 2,85  
Feldbreite [m]: 1,5  
Feldlänge exakt [mm]: 2850  
Feldbreite exakt [mm]: 1440  
Fläche Arbeitsböden: 4,10 m<sup>2</sup>  
Standhöhe [m]: 1,2  
Maximale System-Standhöhe im Freien [m]: 7,38  
Arbeitshöhe [m]: 2,20 m  
Maximale System-Arbeitshöhe im Freien [m]: 9,38 m  
Gerüstbreite [m]: 2,43 m  
Klappbar: Nein  
Zulässige Verkehrslast: 2  
Fläche Arbeitsfläche für Zulässiges Nutzergewicht: 3,71 m<sup>2</sup>  
Zulässiges Nutzergewicht: 757 kg  
Norm: DIN EN 1004  
Aufbauform: Montagegerüst P2  
Personen zur Montage: >1  
Zertifizierung: TÜV-S-GS: 1  
Nachsteuerbar: Ja  
Fahrer: Ja  
Höhe: Fahrbare Arbeitshöhe: 1

**Teileliste**

Einzelteil	Artikelnummer	Anzahl
Geländer 2,85 Meter	LAV1292285	0
Doppelgeländer 2,85 Meter	LAV1296285	2
Diagonale 3,35 Meter	LAV1208285	0
Diagonale 2,95 Meter	LAV1208295	0
Basisrolle 2,85 Meter	LAV121285	0
Stirnbohrloch 1,44 Meter	LAV1438144	2
Bohrloch 2,85 Meter mit Klasse	LAV149285	2
Reihenglocke 2,85 Meter	LAV1241285	1
Durchgangsbrücke 2,85 Meter	LAV1242285	1
Federstrecker 11 mm	LAV1250000	0
Lenkrolle 700-71kN	LAV1359200	4
Ständler 150/4 - 1,00 Meter	LAV1299004	0
Ständler 150/8 - 2,00 Meter	LAV1299008	2
Fahrböden mit Bügel verstärkt	LAV1325320	0
Aufhängebügel 0,75 Meter	LAV1344003	0
Uui Montagehaken	LAV1300010	0

Artikelnummer: LAY1402101

Stand: 28.04.2024 - 17:21:41 Uhr  
**Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!**