

Layher Uni Breit Fahrgerüst mit 5 Meter Gerüststützen

<https://www.bauportal24h.de/p/434007/layher-uni-breit-fahrgeruest-mit-5-meter-gerueststuetzen?c=9456&number=LAY1402147>



6.800,34 € *
Inhalt: 1 Stück
*inkl. MwSt.

Produkt-Highlights:

- Das Universalgerüst für höchste Höhen mit doppelt breitem Arbeitsboden
- mit ausziehbaren Gerüststützen
- Entspricht der Norm DIN EN 1004:2021

Produktinformationen:

Uni Breit Fahrgerüst - Das Breit Fahrgerüst mit 5 Meter Gerüststützen

Das Universalgerüst mit doppelt breitem Arbeitsboden

Das Universalgerüst Uni Breit mit dem doppelt breitem Arbeitsboden ist der bequeme Arbeitsplatz in der Höhe. Interessant für das Arbeiten in der Höhe mit sperrigem Material und ausreichend notwendiger Bewegungsfreiheit. Standleitern (1,50 m breit) aus Aluminium für Steckmontage. Geländer und Diagonalen aus Aluminium sind einfach einzurasten. Arbeitsböden aus Aluminium-Rahmen und Sperrholz-Einlage als Durchstieg für gefahrlosen Innenaufstieg. Robuste Lenkrollen mit zentrischer Lasteneinleitung nach Arretierung für besondere Standfestigkeit sowie Stahlspindeln zum Niveaueausgleich. Basisverbreitung mit Fahrbalken aus Stahl, teleskopierbar für wahlweise Aufstecken der Standleitern zum Arbeiten an Decke und Wand, erst ab einer Arbeitshöhe von 8,60 m notwendig.

Warum das Uni Breit Fahrgerüst?

- Ideal für Arbeiten mit sperrigem Material und dazu notwendiger Bewegungsfreiheit.
- Standleitern (1,5 m breit) aus Aluminium für Steckmontage; Geländer und Diagonalen aus Aluminium sind einfach einzurasten.
- Arbeitsböden aus Aluminium-Rahmen und Sperrholz-Einlage (BFU 100) als Durchstieg für gefahrlosen Innenaufstieg; vorschriftsmäßige Ruhepodeste bereits integriert.
- Robuste Lenkrollen mit zentrischer Lasteneinleitung nach Arretierung für besondere Standfestigkeit sowie Stahlspindeln zum Niveaueausgleich.
- Für noch mehr Sicherheit und komfortablen Aufstieg Stufeneinhängeleitern mit breiten Trittstufen (optional)
- Fläche Arbeitsbühne: 1,50 x 2,85 m.
- Zulässige Verkehrslast: 2 kN/m² (Gerüstgruppe 3).

Sicherheitsaufbau P2

- Entspricht der DIN EN 1004:2021
- Plattform im Vertikalabstand 2 Meter
- Kollektiver Seitenschutz
- Einfacher und schneller Aufbau

Technische Daten:

Material: Aluminium
Feldlänge [m]: 2,85
Feldbreite [m]: 1,5
Feldlänge exakt [mm]: 2850
Feldbreite exakt [mm]: 1440
Fläche Arbeitsbühne: 4,10 m²
Standhöhe [m]: 7,2
Maximale System-Standhöhe im Freien [m]: 7,38
Arbeitshöhe [m]: 9,20 m
Maximale System-Arbeitshöhe im Freien [m]: 9,38 m
Gerüsthöhe [m]: 8,43 m
Klappbar: Nein
Zulässige Verkehrslast: 2
Fläche Arbeitsbühne für Zulässiges Nutzgewicht: 3,71 m²
Zulässiges Nutzgewicht: 757 kg
Norm: DIN EN 1004
Aufbauform / Montageprinzip: P2
Personen zur Montage: >1
Zertifizierung-TÜV-S-GS: 1
Nachrüstbar: Ja
Fahrbar: Ja
Höhe Fahrbare Arbeitsbühne: 1

Teileliste

Einzelteil	Artikelnummer	Anzahl
Geländer 2,85 Meter	LAY1205285	15
Diagonale 3,35 Meter	LAY1208285	6
Diagonale 2,95 Meter	LAY1208295	2
Stirnbordbrett 1,44 Meter	LAY1438144	2
Bordbrett 2,85 Meter mit Klaue	LAY1439285	2
Belagbrücke 2,85 Meter	LAY1241285	4
Durchstiegsbrücke 2,85 Meter	LAY1242285	4
Gerüststütze ausziehbar	LAY1248260	0
FG-Verdrehsicherung	LAY1248261	4
Gerüststütze 5 Meter	LAY1248500	4
Federstecker 11 mm	LAY1250000	12
Lenkrolle 700 - 7 kN	LAY1359200	4
Standleiter 150/4 - 1,00 Meter	LAY1299004	0
Standleiter 150/8 - 2,00 Meter	LAY1299008	8
Aufstiegsbügel 0,75 Meter	LAY1344003	1
Uni Montagehaken	LAY1300010	1

Artikelnummer: LAY1402147

Stand: 30.04.2024 - 11:25:29 Uhr

Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!