

Layher Dachauflegeleiter 1051 gem. DIN 4567-4

<https://www.bauportal24h.de/p/434045/layher-dachauflegeleiter-1051-gem.-din-4567-4?c=9967&number=LAY1051210>



200,19 € *

Inhalt: 1 Stück

*inkl. MwSt.

Produkt-Highlights:

- Erhältlich in 4 Farbvariationen
- Einzigartiges EPDM-Schutzprofil bewahrt vor Kratzer bei Montage und Gebrauch
- Variabler Einsatzbereich bis zu einer Dachneigung von 73°
- Dachleitern entsprechen der Norm DIN 18160-5
- Leiter wird fest auf dem Hausdach verbaut

Produktinformationen:

Layher Dachauflegeleiter gem. DIN 4567-4

Dachauflegeleiter 1051

Layher Dachleitern werden fest auf dem Hausdach verbaut und ermöglichen jederzeit einen trittsicheren Zugang für Wartungsarbeiten auf dem Dach z.B. Kamin oder Satellitenschüsseln. Das einzigartige EPDM-Schutzprofil der Layher Dachleiter bewahrt hochwertige Dächer vor Kratzern bei Montage und Gebrauch.

Warum eine Dachauflegeleiter 1051?

- Leiter wird fest auf dem Dach verbaut
- Trittsicherer Zugang für häufige Wartungsarbeiten am Kamin oder an Satellitenschüsseln
- Variabler Einsatzbereich bis zu einer Dachneigung von 73 Grad.

In 4 verschiedene Farbvarianten erhältlich

- Aluminium Natur
- RAL 7016 (Anthrazitgrau)
- RAL 8004 (Kupferbraun)
- RAL 8011 (Nussbraun)

Weitere Eigenschaften

Das einzigartige EPDM-Schutzprofil bewahrt Dächer vor Kratzer bei Montage und Gebrauch. Variabler Einsatzbereich bis zu einer Dachneigung von 73°. Dachleitern entsprechen der Norm DIN 18160-5. Leiter wird fest auf dem Hausdach verbaut.

Die Dachauflegeleitern werden mit Verbindungslaschen verbunden. Die Schrauben, Scheiben und Sicherungsmuttern sind im Lieferumfang enthalten. Es werden 4 Schrauben pro Lasche verwendet. Es sind immer mindestens zwei Dachhaken zu verwenden. Somit können bis zu drei Leitern gestoßen werden, ohne dass zusätzliche Dachhaken verwendet werden müssen.

Technische Daten:

Material: Aluminium
Lichte Weite [mm]: 300
Außenbreite Leiter [mm]: 340 mm
Holmbreite [mm]: 20
Holmhöhe [mm]: 95
Auftrittsabstand: 280
Maximale Belastung: 150 kg
Norm: DIN 4567-4
Vorschriften: DGUV 38
Standverbreiterung (Traverse): Nein
Leiternart: Dachauflegeleiter
Auftrittsart: Sprosse
Anzahl Leiternteile [Stück]: 1
Anzahl Auftritte [Stück]: 10
Anzahl Leiternteile und Auftritte: 1 x 10
Sprossentiefe [mm]: 30,3

Artikelnummer: LAY1051210

Stand: 28.04.2024 - 12:55:58 Uhr

Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!