

TS-Set TS 98 GSR/VL EMR 2 XEA silber P600 EN 1-6 Normalmont.Bands.

<https://www.bauportal24h.de/p/52013/ts-set-ts-98-gsr-vl-emr-2-xea-silber-p600-en-1-6-normalmont.bands.?c=6109>



1.730,19 € *

Inhalt: 1 Stück

*inkl. MwSt.

Produktinformationen:

- besteht aus: 2x Türschließer TS 98 XEA Gleitschienen-Türschließer nach DIN EN 1154
 - Schließkraft Größe EN 1-6
 - im XEA Design
 - mit stark abfallendem Öffnungsmoment für leichtes Türöffnen gemäß DIN SPEC 1104
 - Montagearten: Normalmontage Band- und Bandgegenseite, Kopfmontage Band- und Bandgegenseite
 - Schließgeschwindigkeit, 2. Schließbereich 15°–0° (SoftFlow), Endschlag, hydraulisch kontrollierte Öffnungsdämpfung sowie Schließverzögerung über Ventil komfortabel von vorne einstellbar
 - Schließkraft EN 1–6 per Akkuschrauber von vorne einstellbar
 - mit optischer Schließkraftanzeige
 - Montagekonsole mit universellem Lochgruppensystem
 - DIN-L und DIN-R verwendbar
 - Gleitschiene GSR-EMR XEA mit integrierter Rauchmeldezentrale und elektromechanischer Feststellung, für TS 98 XEA
 - im XEA Design
 - gewährleistet die richtige Reihenfolge beim Schließen 2-flügeliger Türen
 - ermöglicht ein exaktes Feststellen von Feuer- und Rauchschutztüren
 - völlig unabhängig von anderen Systemen überwacht und steuerbar
 - Hinweis: Feststellpunkt ist gleichzeitig max. Türöffnungswinkel, Türstopper setzen
 - im Alarmfall oder bei Stromausfall wird die Feststellung aufgehoben und die Tür vom Türschließer geschlossen
 - die Ansteuerung erfolgt über die integrierte Rauchmeldezentrale
 - durch die einstellbare Ausrückkraft (werkzeuglos) kann die Feststellung auch von Hand problemlos ausgelöst werden
 - Anschlussmöglichkeiten für weitere Melder und externe Handauslösung sowie ein potentialfreier Alarmkontakt stehen ebenfalls zur Verfügung
 - Montage auf Bandseite
 - bei besonders großen und schweren Türen (über 1250 mm) oder Türen, bei denen der Feststellpunkt über 130° liegen soll, empfehlen wir, an Stelle der elektromechanischen Feststellung, Haftmagnete EM einzusetzen
 - das Gerät verfügt über zwei separate LEDs zur Betriebs- und Wartungsanzeige Ausführung für Türbreiten: VL= 2500-3200 mm
- Weitere technische Eigenschaften:
- Ausführung: Komplettsset
 - Verpackungseinheit: 1,00 ST

Technische Daten:

Farbe: silber P600
Größe: EN 1-6
Anschlagrichtung: DIN links / rechts
Feststellung: elektromechanisch
Modell: TS 98 GSR/VL EMR 2 XEA
Montageart: Normalmontage Bandseite
bestehend aus: TS 98 XEA EN 1-6,
Gleitschiene GSR-EMR 2/VL XEA
Marke: DORMAKABA

Artikelnummer: N3000256323

Stand: 20.05.2024 - 07:42:01 Uhr

Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!