

# Telesteps Teleskop-Anlegeleiter PrimeLine 4,10 m mit Stabilisator

<https://www.bauportal24h.de/p/544662/telesteps-teleskop-anlegeleiter-primeline-4-10-m-mit-stabilisator?c=6427>



493,95 € \*

Inhalt: 1 Stück

\*inkl. MwSt.

**Produkt-Highlights:**

- Geringer Drehwinkel auch in engen Verhältnissen
- Extra starkes, verwindungssteifes Dreikant-Aluminium
- für den gewerblichen, professionellen Einsatz konzipiert und freigegeben
- nach neuester EN 131 gefertigt und TÜV-bauartgeprüft

## Produktinformationen:

### Die leistungsfähigste teleskopische Leiter, die es je gegeben hat.

*Die PRIME LINE - 4,1 Meter mit Stabilisator*

Prime ist die erste teleskopische Leiter mit einem dreieckigen Design der Holme, was die Leiter widerstandsfähiger gegen Verdrehung und damit stabiler macht als je zuvor. Die Leiter ist auf einen Anlegewinkel von 75° ausgelegt und die tiefen, angewinkelten und geriffelten Stufen, die parallel zum Boden stehen, bedeuten auch, dass Sie sich jederzeit sicher fühlen können.

In der Prime Line vereinigten wir alles, was wir über die Konstruktion qualitativ hochwertiger teleskopischer Leitern wissen und leiteten damit eine neue Ära ein. Hier treffen Sicherheit, Design und höchste Qualität aufeinander.

### Abstandshalter

Die am Leiterende angebrachten Abstandshalter aus abriebfestem Gummi sorgen für ein sicheres Anlehnen. Die "fehlenden" letzte Stufe sorgt für ein sicheres Anlehnen auch bei schwierigen Verhältnissen wie z.B. einer vertikalen Regenrinne.

### Veränderbare Länge

Immer die richtige Höhe wählbar. Tipp: an den Seitenflächen angreifen, um die gewünschte Höhe herauszuziehen. Der verbleibende Stufenrest muss immer oben sein.

### Standsicherheit und Ergonomie.

Die Stufen sind mit Antislip-Rillen für sicheren Stand ausgerüstet. Breite Stufen im Aufstellwinkel angebracht sind ermöglichen sicheren, ermüdungsfreien Stand.

### Slow-Close System

Kein Fingerquetschen mehr möglich. Die Leiter wird vom Nutzer kontrolliert zusammengeschoben, ohne zusammenzufallen.

### Einzigartiges Spezialprofil + Sicherheitsanzeige

Das dreieckige Profil ist noch einmal deutlich verwindungssteifer und verdrehsicherer als ein rundes Profil. Zudem ist die Sicherheitsanzeige klar und deutlich als roter Klappriegel gezeigt für eine sichere, ordnungsgemäße Verriegelung.

### Komfort-Entriegelung

Mit nur 2 Knöpfen, die nacheinander bedient werden können, entriegelt die Leiter und kann zusammengeschoben werden.

### Winkelige Anti-Slip-Füße

Immer best- und größtmöglicher Bodenkontakt gegen Wegrutschen.

## Technische Daten:

Typ: Anlegeleiter  
Norm: EN131  
max. Länge: 4,1 Meter  
Arbeitshöhe: 4,9 Meter  
zusammengeschobene Länge: 0,94 Meter  
Transportbreite: 0,56 Meter  
Gewicht: 17,4 kg  
für gewerblichen Gebrauch geeignet: Ja  
TRBS 2121-2 konform: Ja  
Anzahl Stufen: 13  
Stufentiefe: 80 mm  
Bremsstyp: Silikongleitbremse  
Standverbreiterung: Ja

Artikelnummer: TEL7224100781

Stand: 06.05.2024 - 23:36:31 Uhr

**Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!**