

LED SMD Pendelleuchte - Klassisch A60 10 Watt 1055lm 4000K 160°

<https://www.bauportal24h.de/p/544983/led-smd-pendelleuchte-klassisch-a60-10-watt-1055lm-4000k-1600?c=161>

LED's light



NEUTRAL
WHITE

4,00 € *

Inhalt: 1 Stück

*inkl. MwSt.

Produkt-Highlights:

- Ideal für die Ausleuchtungen von Baustellen oder zu renovierende Wohnungen
- Bruchsicheres Polycarbonat-Gehäuse
- Push in Klemme
- Lange Lebensdauer

Produktinformationen:

Shada Pendelleuchte - SMD LED Leuchtmittel

Klassisch A60 10 Watt - 1055 Lumen 4000K 160 Grad

Der Pendel Leuchte ist die schnelle, preiswerte und unkomplizierte Lösung für die Ausleuchtung von Baustellen, leerstehenden Wohnungen, Lagerräumen etc.

Weitere Vorteile

- Pendelleuchte inkl. festverbauter LED Birne mit opalem Diffusor
- Strahlt neutralweißes Licht
- Abstrahlwinkel von 160 Grad
- 14 cm Anschlusskabel, Aufhänger und Push-in Klemme für einfache und schnelle Montage ohne Werkzeug
- Der Lampenkörper besteht aus bruchsicherem Polycarbonat und übersteht Fallhöhen von bis zu 2,5 m.
- Geeignet für den Einsatz bei Temperaturen von -20 - +45 °C.

Hinweis

Die Leuchte ist **NICHT** für den Einbau in Leuchten vorgesehen.

Technische Daten:

Vorschaltgerätetyp: IC-Treiber
Nominaler Strom: 82 — 82 mA
Eingangsfrequenz: 50/60
Nennspannung: 220 — 240 V
LED-Chip-Marke: Everlight
Anzahl der LED-Chips: 15
LED-Chip-Typ: SMD 2835
Energieverbrauch: 10,0 W
Schutzklasse: II
Spannungstyp: AC
Abstrahlwinkel: 160 °
Farbkonsistenz (McAdam Ellipse): SDCM6
Farbbeschreibung: neutralweiß
Farbwiedergabeindex: 80
Farbtemperatur: 4000
Äquivalente Lichtleistung: 75 W
Spezifischer Lampenlichtstrom: 106
Lumen gesamt: 1055 lm
Energieklasse (EU 2019/2015): F
Eprel ID: 1102700
Betriebstemperatur: -20 — 45 °C
Nennlebensdauer L70/B50 bei 25 C: 25000,00 h
Marke: LED'S LIGHT
Konformitätszertifikate: CE
Benutzertyp: Verbraucher
Blendschutz-Schild: Nein
Nützlich Lumen getestet: Sphere
Chromatizitätskoordinaten (x): 0,380
Chromatizitätskoordinaten (y): 0,380
Anspruch auf gleichwertige Leistung: Ja
Abstimbare Lichtquelle: Nein
Verbundene Lichtquellen (CLS): Nein
Korrelierte Farbtemperatur Typ: Einzelner Wert
Displacement-F: 0,50
dimmbar: Nein
Lichtquelle flackert Pst: 1
Flackernde Lichtquelle SVM: 0,9
Lumen-Wartungsfaktor: 0,96
Standby-Leistung der Lichtquelle: 0,00 W
Gewichteter Energieverbrauch in 1000 Stunden: 10 kWh
Beleuchtungstechnik verwendet: GEFÜHRT
Lichtquelle ja/nein: Ja
Netz- oder Nicht-Netzspannung: MLS
Nicht directional oder directional: NDLS

Artikelnummer: SHA2900062

Stand: 17.05.2024 - 04:42:40 Uhr

Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!