

LED Wannenleuchte - 1x9W 60cm 900lm 4000K IP65

<https://www.bauportal24h.de/p/545068/led-wannenleuchte-1x9w-60cm-900lm-4000k-ip65?c=7314>

LED's light Basic



IK08



IP65

NEUTRAL
WHITE

FLICKER
FREE

22,95 € *

Inhalt: 1 Stück

*inkl. MwSt.

Produkt-Highlights:

- 100 Lm/W
- staubdicht und strahlwassergeschützt
- Lange Lebensdauer durch austauschbare Röhre

Produktinformationen:

Beleuchten Sie Räume und Flächen mit der LED TL Leuchte mit Rohr. Ideal für Arbeitsräume, Garagen, Schuppen, Keller und kleinere Lagerhallen.

Die Leuchte ist staubdicht und gegen Strahlwasser geschützt. Die Leuchte ist mit einer hocheffizienten Röhre ausgestattet, die ein neutralweißes, flimmerfreies Licht abgibt.

Die Röhre ist austauschbar, was zu einer langen Lebensdauer der Leuchte führt, da nur die Röhre ausgetauscht werden muss.

Das Produkt wird einzeln verpackt geliefert, was bedeutet, dass es problemlos für den Online-Verkauf an Endverbraucher verwendet werden kann.

Technische Daten:

Vorschaltgerätetyp: IC-Treiber
Glühdrahttest: 650 °C
Nominaler Strom: 75 — 75 mA
Eingangsfrequenz: 50/60
Nennspannung: 220 — 240 V
LED-Chip-Marke: Epistar
Anzahl der LED-Chips: 44
LED-Chip-Typ: SMD 3030
Energieverbrauch: 9,0 W
Power-Faktor: 0,50
Schutzklasse: II
Dimm Art: Nicht dimmbar
Spannungstyp: AC
Abstrahlwinkel: 220 °
Farbkonsistenz (McAdam Ellipse): SDCM3
Farbbeschreibung: neutralweiß
Farbwiedergabeindex: 80
Farbtemperatur: 4000
Äquivalente Lichtleistung: 18 W
Flackerfrei: Ja
Spezifischer Lampenlichtstrom: 100
Lichtverteilung: Direkt Symmetrisch
Lumen gesamt: 900 lm
Herkunftsland: CN
Geeignet für Leuchten Anzahl: 1
Kabeldurchführungstyp: M16 Kunststoff
Mit Lampe: Nein
Energieklasse (EU 2019/2015): E
Energieklasse (EU 874/2015): A+
Eprel ID: 803692
Schlagfestigkeit: EV006814
IP Schutzartgrad: IP65
Betriebstemperatur: -15 — 45 °C
Nennlebensdauer L80/B10 bei 25 C: 25000,00 h
Marke: LED'S LIGHT BASIC
Konformitätszertifikate: CE|LVD|EMC|RoHS
Blendschutz-Schild: Nein
Nützlich Lumen getestet: Sphere
Chromatizitätskoordinaten (x): 0,380
Chromatizitätskoordinaten (y): 0,380
Anspruch auf gleichwertige Leistung: Ja
Abstimmbare Lichtquelle: Nein
Verbundene Lichtquellen (CLS): Nein
Korrelierte Farbtemperatur Typ: Einzelner Wert
Displacement-F: 0,50
dimmbar: Nein
Lichtquelle flackert Pst: 1
Flackernde Lichtquelle SVM: 0,9
Lumen-Wartungsfaktor: 0,96
Gewichteter Energieverbrauch in 1000 Stunden: 9 kWh
Beleuchtungstechnik verwendet: GEFÜHRT
Lichtquelle ja/nein: Nein
Netz- oder Nicht-Netzspannung: MLS
Nicht directional oder directional: NDLS
Netzteilmarke: OEM

Artikelnummer: SHA2400110

Stand: 17.05.2024 - 07:25:54 Uhr

Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!