

LED Wannenleuchte - 1x9W 60cm 1080lm 4000K IP65

<https://www.bauportal24h.de/p/545069/led-wannenleuchte-1x9w-60cm-1080lm-4000k-ip65?c=7314>

LED's light Basic



IK08



IP65

NEUTRAL
WHITE

FLICKER
FREE

18,11 € *

Inhalt: 1 Stück

*inkl. MwSt.

Produkt-Highlights:

- 120 Lm/W
- staubdicht und strahlwassergeschützt
- Lange Lebensdauer durch austauschbare Röhre

Produktinformationen:

Diese Feuchtraumwannenleuchte mit LED Röhre ist perfekt geeignet für Garagen, Flure, Durchgänge und Feuchträume sowie Lagerhallen.

Die Leuchte ist staubdicht und gegen starkes Strahlwasser geschützt. Die LED Röhre in der Leuchte ist tauschbar und energieeffizient, dies gewährleistet eine maximale Lebensdauer bei geringem Stromverbrauch.

Die Wanne besteht aus stabilem ABS Kunststoff und der Deckel der Leuchte aus schlagfesten und selbstverlöschenden Polycarbonat. Die Lichtfarbe der Röhre ist neutralweiß und die Röhre ist Flackerfrei.

Das Produkt wird einzeln verpackt geliefert, was bedeutet, dass es problemlos für den Online-Verkauf an Endverbraucher verwendet werden kann.

Technische Daten:

Vorschaltgerätetyp: IC-Treiber
Glühdrahttest: 650 °C
Nominaler Strom: 43 — 43 mA
Eingangsfrequenz: 50/60
Nennspannung: 220 — 240 V
LED-Chip-Marke: Epistar
Anzahl der LED-Chips: 44
LED-Chip-Typ: SMD 3030
Energieverbrauch: 9,0 W
Power-Faktor: 0,50
Schutzklasse: II
Dimm Art: Nicht dimmbar
Spannungstyp: AC
Abstrahlwinkel: 220 °
Farbkonsistenz (McAdam Ellipse): SDCM3
Farbbeschreibung: neutralweiß
Farbwiedergabeindex: 80
Farbtemperatur: 4000
Äquivalente Lichtleistung: 18 W
Flackerfrei: Ja
Spezifischer Lampenlichtstrom: 120
Lumen gesamt: 1080 lm
Herkunftsland: CN
Geeignet für Leuchten Anzahl: 1
Mit Lampe: Nein
Energieklasse (EU 2019/2015): E
Energieklasse (EU 874/2015): A+
Eprel ID: 803692
Schlagfestigkeit: EV006814
IP Schutzartgrad: IP65
Betriebstemperatur: -15 — 45 °C
Nennlebensdauer L70/B50 bei 25 C: 25000,00 h
Marke: LED'S LIGHT BASIC
Blendschutz-Schild: Nein
Nützlich Lumen getestet: Sphere
Chromatizitätskoordinaten (x): 0,380
Chromatizitätskoordinaten (y): 0,380
Anspruch auf gleichwertige Leistung: Ja
Abstimmbare Lichtquelle: Nein
Verbundene Lichtquellen (CLS): Nein
Korrelierte Farbtemperatur Typ: Einzelner Wert
Displacement-F: 0,50
dimmbar: Nein
Lichtquelle flackert Pst: 1
Flackernde Lichtquelle SVM: 0,9
Lumen-Wartungsfaktor: 0,96
Gewichteter Energieverbrauch in 1000 Stunden: 9 kWh
Beleuchtungstechnik verwendet: GEFÜHRT
Lichtquelle ja/nein: Nein
Netz- oder Nicht-Netzspannung: MLS
Nicht direktional oder direktional: NDLS

Artikelnummer: SHA2400110_02

Stand: 17.05.2024 - 12:18:34 Uhr

Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!