

Strahler - 20W 2200lm 4000K IP44 - Sensor - Sanan LED - Schwarz

<https://www.bauportal24h.de/p/545118/strahler-20w-2200lm-4000k-ip44-sensor-sanan-led-schwarz?c=7204>

LED's light



34,95 € *

Inhalt: 1 Stück

*inkl. MwSt.

Produkt-Highlights:

- Einstellbarer Bewegungs-/Tageslichtsensor
- Austauschbares LED-Modul
- Montagewinkel und Schnellverbinder

Produktinformationen:

Beleuchten Sie Ihr Haus, Ihr Lager oder Ihren Garten automatisch mit diesem Strahler. Die ideale Lichtquelle, um alle Außenbereiche zu beleuchten.

Der Strahler strahlt ein helles, neutralweißes Licht aus und hat eine hohe Lichtleistung. Darüber hinaus ist die Leuchte dank des Schnellanschlusses einfach zu installieren und mit der beiliegenden Halterung, die einen Drehbereich von bis zu 110 Grad ermöglicht, leicht zu montieren.

Die Leuchte verfügt über einen Tageslicht- und Bewegungssensor, der dafür sorgt, dass sich die Leuchte einschaltet, sobald eine Bewegung erkannt wird und wenn es dunkel ist.

Außerdem ist das Flutlicht staubdicht und gegen Strahlwasser geschützt.

Technische Daten:

Vorschaltgerätetyp: Treiber an Bord
Nominaler Strom: 100 — 100 mA
Eingangsfrequenz: 50/60
Nennspannung: 220 — 240 V
LED-Chip-Marke: Sanan
Anzahl der LED-Chips: 28
LED-Chip-Typ: SMD 2835
Energieverbrauch: 20,0 W
Power-Faktor: 0,90
Schutzklasse: I
Spannungstyp: AC
Abstrahlwinkel: 110 °
Farbkonsistenz (McAdam Ellipse): SDCM6
Farbbeschreibung: neutralweiß
Farbwiedergabeindex: 80
Farbtemperatur: 4000
Spezifischer Lampenlichtstrom: 110
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: RG1
Lumen gesamt: 2200 lm
Lumen nutzbar (gerichtet): 1900 lm
Herkunftsland: CN
Mit Lampe: Nein
Energieklasse (EU 2019/2015): E
Eprel ID: 736946
IP Schutzartgrad: IP44
Betriebstemperatur: -20 — 45 °C
Nennlebensdauer L70/B50 bei 25 °C: 25000,00 h
Erfassungsbereich bei typischer Installationsh: 8 — 10 m
Energieklasse (EU 2019/2015)11: 5 — 600 s
Maximaler Erfassungswinkel: 100 °
Sensortyp: Tageslicht|PIR
Marke: LED'S LIGHT
Blendschutz-Schild: Nein
Nützlich Lumen getestet: Breiter Kegel
Chromatizitätskoordinaten (x): 0,380
Chromatizitätskoordinaten (y): 0,380
Abstimbare Lichtquelle: Nein
Verbundene Lichtquellen (CLS): Nein
Korrelierte Farbtemperatur Typ: Einzelner Wert
Displacement-F: 0,92
dimmbar: Nein
Lichtquelle flackert Pst: 1
Flackernde Lichtquelle SVM: 0,9
Lumen-Wartungsfaktor: 0,96
Lichtquelle Peak Lichtstärke: 750 cd
Gewichteter Energieverbrauch in 1000 Stunden: 20 kWh
Beleuchtungstechnik verwendet: GEFÜHRT
Lichtquelle ja/nein: Nein
Netz- oder Nicht-Netzspannung: MLS
Nicht direktional oder direktional: DLS

Artikelnummer: SHA0310712

Stand: 20.05.2024 - 15:06:29 Uhr

Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!