LED outdoor - wandleuchte Calabar - 2xGU10 IP44 - Sensor - RostfreierStahl

https://www.bauportal 24h.de/p/545146/led-outdoor-wandleuchte-calabar-2xgu10-ip44-sensor-rostfreierstahl?c=7204-bauportal 24h.de/p/545146/led-outdoor-wandleuchte-calabar-2xgu10-ip44-sensor-rostfreierstahleuchte-calabar-2xgu10-ip44-sensor-rostfreierstahleuchte-calabar-2xgu10-ip44-sensor-rostfreierstahleuchte-calabar-2xgu10-ip44-sensor-rostfreierstahleuchte-calabar-2xgu10-ip44-sensor-rostfreierstahleuchte-calabar-2xgu10-ip44-sensor-rostfreierstahleuchte-calabar-2xgu10-ip44-sensor-rostfreierstahleuchte-calabar-2xgu10-ip44-sensor-rostfreierstahleuchte-calabar-2xgu10-ip44-sensor-rostfreierstahleuchte-calabar-2xgu10-ip44-sensor-rostfreierstah



52,95 € * Inhalt: 1 Stück *inkl. MwSt.

Produkt-Highlights:

- Für den Außeneinsatz geeignet
- Anpassbar an Ihren Geschmack dank der austauschbaren Lichtquelle
- Ausgestattet mit Tageslicht- und Bewegungssensor

Produktinformationen:

Schaffen Sie das perfekte Ambiente für jeden Eingang mit der zeitlosen Calabar Wandleuchte.

Die Wandleuchte strahlt ihr Licht nach oben und unten ab, so dass es keine unangenehme Blendung gibt. Außerdem kann die Leuchte mit einem GU10-Leuchtmittel bestückt werden, das zu Ihren persönlichen Vorlieben passt.

Die Leuchte ist durch das Gehäuse aus Edelstahl sehr robust und das Leuchtmittel wird durch eine Abdeckung aus gehärtetem Glas geschützt. Die Leuchte ist sowohl mit einem Dämmerungs- als auch mit einem Bewegungssensor ausgestattet. Dadurch schaltet sich die Lampe automatisch ein, wenn es dunkel ist oder wenn jemand vorbeigeht, je nach persönlicher Vorliebe.

Auch die Dauer, bis sich das Licht automatisch wieder ausschaltet, ist einstellbar. Mit einem Erfassungswinkel von 180 Grad und einem Erfassungsbereich von 8 Metern ist diese Leuchte sowohl für private als auch für öffentliche Räume perfekt geeignet.

Diese Leuchte ist in Edelstahl und Schwarz erhältlich. Nicht geeignet für intelligente Glühbirnen.

Artikelnummer: SHA1000684

Technische Daten:

Eingangsfrequenz: 50/60 Nennspannung: 220 — 240 V

Schutzklasse: I Spannungstyp: AC Herkunftsland: CN

Geeignet für Leuchten Anzahl: 2

Mit Lampe: Nein IP Schutzartgrad: IP44

Max. Last INC/HAL (W): 35 W Betriebstemperatur: -20 — 40 °C

Erfassungsbereich bei typischer Installationsh:

0 - 8 m

Energieklasse (EU 2019/2015)11: 10 — 300 s

Installationshöhenbereich: 1,5 — 2 m Empfindlichkeit des Lichtsensors für natürliches Licht: 10 — 10 lx Sensortyp: Tageslicht|PIR Marke: LED'S LIGHT

Konformitätszertifikate: CE|RoHS|REACH

Benutzertyp: Verbraucher Lichtquelle ja/nein: Nein

Stand: 19.05.2024 - 15:03:12 Uhr

Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!