

Solar outdoor flutlicht - Kyoto 1,5W 220lm 3000K IP65 - Sensor - Schwarz

<https://www.bauportal24h.de/p/545190/solar-outdoor-flutlicht-kyoto-1-5w-220lm-3000k-ip65-sensor-schwarz?c=7204>

LED's light



IP65



1200mAh



SOLAR

21,95 € *

Inhalt: 1 Stück

*inkl. MwSt.

Produkt-Highlights:

- Solar powered
- Daylight sensor
- Warmweißes Licht

Produktinformationen:

Der LED Solar Outdoor Flutlicht Kyoto Floodlight beleuchtet perfekt Decks, Gehwege und Treppen. Die Lampe hat ein innovatives und modernes Design und ist mit einem Lithium-Ionen-Akku ausgestattet, der tagsüber von der Sonne aufgeladen wird. Die Außenleuchte ist kabellos und daher einfach zu installieren. Beachten Sie jedoch, dass das Solarpanel zum Aufladen etwas Licht benötigt. Zusätzlich enthält das Produkt einen Lichtsensor, einen Bewegungssensor, einen Scheinwerfer auf der Vorderseite und ein Licht auf der Rückseite. Sobald der Bewegungssensor eine Bewegung erkennt, schaltet sich das Licht ein. Darüber hinaus kann die Lampe so eingestellt werden, dass sie sich automatisch einschaltet, sobald sie dunkel ist. Es ist auch möglich, nur das Rücklicht an zu haben, wenn es dunkel wird. Zuletzt ist die Lampe wasserdicht.

Technische Daten:

Anzahl der LED-Chips: 14
LED-Chip-Typ: SMD 2835
Energieverbrauch: 1,5 W
Schutzklasse: III
Dimm Art: Schaltbare Stufendimmung
Spannungstyp: DC
Abstrahlwinkel: 90 °
Farbkonsistenz (McAdam Ellipse): SDCM6
Farbbeschreibung: warmweiß
Farbwiedergabeindex: 80
Farbtemperatur: 3000
Flackerfrei: Ja
Spezifischer Lampenlichtstrom: 147
Licht teilen: Symmetric
Lumen gesamt: 220 lm
Herkunftsland: CN
Mit Lampe: Nein
Epel ID: n/a
Schlagfestigkeit: EV005747
IP Schutzartgrad: IP65
Betriebstemperatur: -20 — 50 °C
Erfassungsbereich bei typischer Installationsh: 6 — 6 m
Energieklasse (EU 2019/2015)11: 10 — 10 s
Maximaler Erfassungswinkel: 120 °
Empfindlichkeit des Lichtsensors für natürliches Licht: 25 — 25 lx
Sensortyp: Tageslicht|PIR
Marke: LED'S LIGHT
Konformitätszertifikate: CE
Typ: 18650
Kapazität: 1200 mAh
Ladezyklen: 500
Ladezeit: 8,00 h
Leistung ((VxA)/1000): 004,44 Wh
Betriebsdauer: 3,00 h
Technologie: Lithium-Ionen
Spannung: 4 V
Gewicht: 45 g
Panelstrom: 140,0 mA
Panelspannung: 5,0 V
Spitzenleistung: 0,70 W
Solarpanel-Typ: Monocrystalline Silicon
Lichtquelle ja/nein: Nein

Artikelnummer: SHA0300411

Stand: 11.05.2024 - 21:16:23 Uhr

Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!