

Arbeitsleuchte - 50W 4200lm 4000K IP65

<https://www.bauportal24h.de/p/545287/arbeitsleuchte-50w-4200lm-4000k-ip65?c=7204>



77,95 € *

Inhalt: 1 Stück

*inkl. MwSt.

Produkt-Highlights:

- Inklusive 163cm Stativ
- Für drinnen und draußen
- Drehbares Licht

Produktinformationen:

Arbeitsleuchte nach IP65

50W 4300lm 4000K

Ein einfaches Flutlicht der Klasse 1 auf einem 163 cm hohen Stativ für eine stabile Basis. Diese Konstruktionslampe bietet eine Helligkeit von 4000Lm bei nur 50 W Leistungsaufnahme und einer neutralweißen Farbtemperatur von 4000K. Die Lampe ist staub- und spritzwassergeschützt (IP65) und hat ein Aluminiumgehäuse. Perfekt für den Innen- und Außenbereich. Diese Konstruktionslampe ist faltbar und leicht zu tragen. Die Lampe ist drehbar.

Das mitgelieferte Kabel ist **3 Meter lang** und besonders stabil (H07RN). Diese Lampe hat eine Lebensdauer von **25.000 Stunden**.

Technische Daten:

Vorschaltgerätetyp: Treiber an Bord
Nominaler Strom: 242 — 242 mA
Eingangsfrequenz: 50/60
Nennspannung: 220 — 240 V
LED-Chip-Marke: Sanan
Anzahl der LED-Chips: 50
LED-Chip-Typ: SMD 2835
Energieverbrauch: 50,0 W
Power-Faktor: 0,90
Schutzklasse: I
Totale harmonische Verzerrung (THD): 20
Dimm Art: Nicht dimmbar
Spannungstyp: AC
Abstrahlwinkel: 105 °
Farbkonsistenz (McAdam Ellipse): SDCM6
Farbbeschreibung: neutralweiß
Farbwiedergabeindex: 80
Farbtemperatur: 4000
Flackerfrei: Ja
Spezifischer Lampenlichtstrom: 84
Licht teilen: Symmetric
Lumen gesamt: 4200 lm
Lumen nutzbar (gerichtet): 4000 lm
Herkunftsland: CN
Mit Lampe: Nein
Energieklasse (EU 2019/2015): F
Energieklasse (EU 874/2015): A+
Eprel ID: 1102600
Schlagfestigkeit: EV006814
IP Schutzartgrad: IP65
Betriebstemperatur: -25 — 40 °C
Nennlebensdauer L70/B50 bei 25 °C: 25000,00 h
Marke: LED'S WORK
Konformitätszertifikate: CE
Blendschutz-Schild: Nein
Nützlich Lumen getestet: Breiter Kegel
Chromatizitätskoordinaten (x): 0,384
Chromatizitätskoordinaten (y): 0,382
Abstimbare Lichtquelle: Nein
Verbundene Lichtquellen (CLS): Nein
Korrelierte Farbtemperatur Typ: Einzelner Wert
Displacement-F: 0,90
dimmbar: Nein
Lichtquelle flackert Pst: 1
Flackernde Lichtquelle SVM: 0,9
Lumen-Wartungsfaktor: 0,96
Lichtquelle Peak Lichtstärke: 1750 cd
Standby-Leistung der Lichtquelle: 0,00 W
Gewichteter Energieverbrauch in 1000 Stunden: 50 kWh
Beleuchtungstechnik verwendet: GEFÜHRT
Lichtquelle ja/nein: Ja
Netz- oder Nicht-Netzspannung: MLS
Nicht direktional oder direktional: DLS
Netzteilmarke: OEM

Artikelnummer: SHA0300657

Stand: 03.05.2024 - 19:07:40 Uhr

Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!