Einbaustrahler - 6W 500lm CCT Ø100mm - dimmbar - Opal

https://www.bauportal24h.de/p/545317/einbaustrahler-6w-500lm-cct-oe100mm-dimmbar-opal?c=7204

24,95 € *
Inhalt: 1 Stück
*inkl. MwSt.

Produkt-Highlights:

• CCT-Schalter zur Einstellung der Farbtemperatur
• Unterputz- und Aufputzmontage
• Dimmbar

Produktinformationen:

Der Ein- und/oder Aufbau-Spot ist dank seines eleganten und modernen Designs für fast alle Wohnräume geeignet.
Er verfügt über einen integrierten Treiber, ist ultraflach und mittels des CCT-Schalters in der Farbtemperatur von warmweißen bis kaltweißen Licht einstellbar.

Die Leuchte ist im Phaseanschnitt dimmbar und kann durch den mitgelieferten Rahmenn sowohl für die Unter- als auch für die Aufputz-Montage verwendet werden.

Zudem sorgt der matte Diffusor für eine gleichmäßige Lichtverteilung ohne Blendung und kann aufgrund der Schutzklasse auch in Feuchträumen, wie Bad und Küche, eingesetzt werden.

Technische Daten:

Vorschaltgerätetyp: Nicht isolierter Treiber
Nominaler Strom: 30 — 30 mA
Eingangsfrequenz: 50/60
Nennspannung: 220 — 240 V
LED-Chip-Marke: Everlight
Anzahl der LED-Chips: 40
LED-Chip-Typ: SMD 2835
Energieverbrauch: 6,0 W
Schutzklasse: II
Dimm Art: Phasenabschnitt dimmbar
Spannungstyp: AC
Farbtemperatur einstellbar: Continuously variable|Positions
Lichtstrom einstellbar: Continuously variable
Abstrahlwinkel: 120 °
Farbkonsistenz (McAdam Ellipse): SDCM6
Farbbeschreibung: warmweiß|neutralweiß|kaltweiß
Farbwiedergabeindex: 80
Farbtemperatur: 3000|4000|6000
Flackerfrei: Ja
Spezifischer Lampenlichtstrom: 83
Lichtverteilung: Direkt Symmetrisch
Licht teilen: Symmetric
Lumen gesamt: 500 lm
Lumen nutzbar (gerichtet): 500 lm
Herkunftsland: CN
Mit Lampe: Nein
Energieklasse (EU 2019/2015): G
Eprel ID: 1055664
IP Schutzartgrad: IP44
Betriebstemperatur: -20 — 45 °C
Nennlebensdauer L70/B50 bei 25 C: 50000,00 h
Marke: LED'S LIGHT
Konformitätszertifikate: CE|RoHS|REACH|ErP
Benutzertyp: Verbraucher
Blendschutz-Schild: Nein
Nützlich Lumen getestet: Sphere
Chromatizitätskoordinaten (x): 0,380
Chromatizitätskoordinaten (y): 0,380
Abstimmbare Lichtquelle: Nein
Verbundene Lichtquellen (CLS): Nein
Korrelierte Farbtemperatur Typ: Schritte
Displacement-F: 0,80
dimmbar: Ja
Lichtquelle flackert Pst: 1
Flackernde Lichtquelle SVM: 0,4
Lumen-Wartungsfaktor: 0,96
Standby-Leistung der Lichtquelle: 0,00 W
Gewichteter Energieverbrauch in 1000 Stunden: 6 kWh
Beleuchtungstechnik verwendet: GEFÜHRT
Lichtquelle ja/nein: Ja
Netz- oder Nicht-Netzspannung: MLS
Nicht direktional oder direktional: NDLS

Artikelnummer: SHA0810380

Stand: 18.05.2024 - 12:35:50 Uhr

Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!